

DS-PM-WI1

Kablolu Zone Giriş Modülü



Kablolu dedektörlerin bağlantısına yarayan ve dedektörlerden gelen alarm sinyallerini güvenlik kontrol paneline kablosuz olarak ileten modüldür. İç ortam şartlarına uygundur.

Başlıca Özellikler:

- Kablosuz veri karışmalarına karşı iletişim koruması destekler
- 2 yönlü iletişimi destekler
- Açık alanda 800 mt iletişim mesafesine sahiptir
- AES-128 Şifreleme
- CR123A, 3V, 2 yıl pil ömrü



RF Frekans	433 MHz
RF İletim Mesafesi	800 mt (Açık alan)
RF Hızı	10 Kbps
Pil Ömrü	2 Yıl
Alarm Giriş Tipi	1 N.C. Input
Sabotaj Koruma	Ön, Arka Kapak
Güç	CR123A, 3V
Durum Göstergesi	1 Kırmızı & Yeşil LED
Buton	1 Adet Tamper Buton (Onboard)
Switch	LED'i Açma/Kapama için 1 Anahtar
Kasa Materyali	PCB+ABS
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 55°C
Nem Oranı	10% ~ 90%
Ebatlar	84 x 25 x 21 mm
Ağırlık	38.5 g