



Model	MS-N1009-UPT
İşletim Sistemi	Embedded Linux
Sıkıştırma Formatı	<b>H.265</b> / H.264
Video Girişi	9 Kanal
Ses Giriş / Çıkış (HDMI)	9 Kanal Network Giriş
HDMI Çıkışı	1 Kanal 4K
Kayıt Senkronizasyon	9 Kanal 5 Mp Kayıt
Kayıt İzleme Kapasitesi	2x 8 Mp@30 Fps / 3x 5 Mp@20 Fps / 4x 4 Mp@20 Fps 5x 3 Mp@30 Fps / 8x 2 Mp@30 Fps / 9x 1 Mp@30 Fps
Canlı İzleme	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF
Network Bandwidth	90 Mbps Gelen / 90 Mbps Giden
Ses Sıkıştırma	G.711 U-Law
HDD Seçimli Kayıt	Var
Kayıt Etme Özellikleri	Manual, Zamanlı, Harekete Duyarlı, Alarm
Resim Çekme	Var
Kullanıcı Yetkilendirme	Var
Uzak İzleme	CMS/Mobil İzleme
USB Girişi	2x USB2.0
HDD Desteği	1 Adet 10 TB 3,5" Sata HDD
Protokol	Ipv4, HTTP, NTP, SMTP, PPPoE, DDNS
Onvif	Var
Network Girişi	<b>1 Adet Gigabit RJ 45 - 4 Adet RJ 45 10/100M PoE</b>
P2P Desteği	Var
Dual Stream	Var
Maskeleye	Canlı Ekranda Kamera Maskeleye
Yedekleme	Avi. Formatında Basit Yedekleme
Cihaz Kontrol	Uzak Erişimden Tam Kontrol
<b>Power Over Ethernet (PoE)</b>	<b>4 Adet RJ 45 10/100M IEEE 802.3af</b>
Çalışma Voltajı	DC 48V / 1,25 A
Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 40°C
Ebatlar	115 mm x 115 mm x 180 mm
Ağırlık	1.5 Kg



"Türkiye'nin Güvenlik Çözümü®"