





Model	MS-C9674-PB		
Mega Piksel	12MP H.265 Fisheye Network Kamera	SD Card	256 GB (microSD/SDHC/SDXC)
Görüntü Sensörü	1/1.7" Progressive Scan CMOS	Gelişmiş İşlevler	Auto Tracking, Privacy Masking, BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, ROI, Defog, AWB, EIS, IP Address Filtering, AGC, Anti-flicker, Corridor Mode, Deblur
Minimum Işık Oranı	Renkli: 0.01Lux @F1.2, S/B: 0Lux with IR on	SIP/VoIP Desteği	Var, Voice&Video-over-IP
Wide Dyn. Range (WDR)	120dB Super WDR	Olay Tetiklemeleri	Hareket Algılama, Ağ Bağlantısı Kesilmesi, Harici Giriş, Sesli Alarm , vb.
Lens	1.98mm@F2.8	Etkinlik İşlemi	FTP Yükleme, SMTP Yükleme, SD Kart Kayıt, Harici Çıkış, SIP Telefon, HTTP Bildirimi, vb.
Montaj	M12	Video Analiz (Opsiyonel)	Bölge Giriş İhlali, Bölge Çıkış İhlali, Gelişmiş Hareket Algılama, Sabotaj Algılama, Sınır İhlali, Bekleme Analizi, Terk Edilmiş Objeler, Kayıp Objeler, İnsan Algılama ve Kişi Sayma
Görüş Açısı	Tavan Montaj:360°; Duvar Montaj :180°; Yatay (Masa) Montaj:360°	Sistem Uyumluluğu	ONVIF Profile S & G & T
Shutter Hızı	1/100.000s ~ 1s	Çalışma Sıcaklığı	-40°C ~ 60°C
Day&Night	ICR Filtre (Otomatik Geçiş)	Çalışma Nem Oranı	0-90% (Yoğunlaşmamış)
IR Led Sayısı	6 Array Led	Güç Kaynağı	DC 12V±10% /PoE(802.3at)
Gece Görüş Mesafesi	15 mt	Güç Tüketimi	4.8W MAX, 8W MAX(IR Açık)
S/N Oranı	> 55dB	Koruma Sınıfı	IP 67
Montaj Modları	Tavan Montaj / Duvar Montaj / Yatay Zemin Montaj	Dayanıklılık Standardı	IK 10 Vandal proof
Decoding Mod	Hardware / Software	Ebatlar	Φ140mm x 45.4mm
Ekran Modu	Fisheye, 360° Panorama, 180° Panorama, 4PTZ, Fisheye + 3PTZ, Panorama + 3PTZ, Fisheye + Panorama + 3PTZ	Ağırlık	1100 gr
Maksimum Çözünürlük	4000 x 3000		
Primary Stream	Fisheye:25fps@(4000x3000), 30fps(3000x3000, 2560x2560, 1920x1920, 1280x1280)		
Secondary Stream	Fisheye View:30fps@(1280x960, 1024x1024, 720x720, 320x320)		
Video Sıkıştırma	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264		
Video Bit Rate	16Kbps ~16Mbps (CBR/VBR seçilebilir)		
Resim Ayarları	Saturation/Brightness/Contrast/Sharpness		
Web Erişim	Support IE/Firefox/Chrome/Safari Browser		
Ses Sıkıştırma	G.711/AAC		
Ses Giriş/Çıkış	Dahili Mikrofon ve Ses Giriş / Çıkış arayüzü		
Network Port	1 Adet RJ45 10M/100M/1000M Ethernet Port		
Network Depolama	NAS(Support NFS, SMB/CIFS)		
Network Protokol	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL		
Alarm Giriş/Çıkış	1/1		

