


Model
SP-EX8664N1-I8

İşletim Sistemi	Embedded Linux	Kayıt Arama	Akıllı Arama, Hareket Alanı Sorgusu
Sıkıştırma Formatı	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4	ANR Teknolojisi	Var
Video Girişi	64 Kanal IP	Hot Spare Desteği	Var
Ses Giriş/Çıkış	64 Kanal Network - 1 in / 2 out RCA	N+1 Failover Desteği	Var
HDMI Üzerinden Ses Çıkışı	Var	Keyboard Desteği	Var
HDMI Çıkışı	1 Kanal 4K (3840 × 2160) - 1 Kanal Full HD (1920x1080)	USB Girişi	2 Adet USB2.0 / 1 Adet USB3.0
VGA Çıkışı	1 Kanal 2K - 1 Kanal Full HD (1920x1080)	Alarm Giriş/Çıkış	16/4
Gösterim Hızı (Fps) (PAL)	1600 Fps	PTZ Kontrol	Var
Desteklenen Çözünürlük	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/ 720p/VGA/4CIF/DCIF /2CIF/CIF/QCIF	Uzak Erişim	iPAD/iPHONE/Web/CMS/Android
Gösterim Modları	1/4/6/8/9/16/25/32/36/64	Watermark Teknolojisi	Var
Onvif Desteği	Var	Otomatik Bakım	Var
Gelen Bant Genişliği	320 Mbps RAID Açık: 200 Mbps	Tur Özelliği	Var
Giden Bant Genişliği	256 Mbps RAID Açık: 200 Mbps	P2P Desteği	Var
Döngülü Kayıt	Var	Dual Streaming	Var
Kayıt İzleme Hızı	16 Kanal 128X ve XMAX ileri İzleme	Pentaplex Kullanım	Var
Canlı Ekranda Kayıt İzleme	Var	Pre Alarm	Var
Akıllı Analiz	Yüz Algılama Onvif Kameralar Dahil Kanal Baş Destek (Hat ihlali, İhlal Tespiti, Yüz Algılama) Sadece Extra Kameralar	Log	Var
POS Desteği	Var	Network Port	2 Adet RJ 45 10/100/1000 Mbps
RAID Desteği	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10	Network Protokolleri	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Yedekleme	USB / Network	Mail Gönderimi	Hareket Algılama, Video Kaybı, Görüntü Bloke
Kayıt Yedekleme Formatı	AVI	Ebatlar	445 × 470 × 90 mm
Tut Bırak Özelliği	Var	Çalışma Voltajı	100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz
HDD Desteği	8 Adet 10 TB Sata HDD	Max. Power	200 W
Hotswap Desteği	Var	Çalışma Sıcaklığı	-10 to +55° C (+14 to +131° F)
E-Sata Desteği	Var		
USB Bellek/ USB diske	Var		
RS 232	Var		
RS 485	Var		



"Türkiye'nin Güvenlik Çözümü"