



Model	SP 0678PLD
Toplam Port	4 Adet 10/100 Mbps RJ 45 Poe Port / 2 Adet 10/100 Mbps RJ 45 Uplink Port
PoE Port	1 to 4 support IEEE802.3af/at Standard
Çıkış Gücü	15,4W / 30W IEEE802.3af/at
Güç Pini	Both 1/2+, 3/6-and4/5+7/8-
Toplam Güç	< 78W (52V 1.5A)
PoE Protokol	IEEE802.3af / IEEE802.3at
PoE Tipi	End-span
Güç Mesafesi	250 mt
Network Standartları	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3x, 802.3af/at
Network Medium	10/100 Base-TX:5
Data Mesafesi	250 mt
Switching Kapasitesi	1 Gbps
Forwarding Mode	Store and Forward
İletim Değeri	10BASE-T:14880PPS/port, 100BASE-Tx:14800PPS/port
Mac Adres	1K
Port Fonksiyonu	Güç Önceliği Mekanizması, Hızlı İletim, MAC Otomatik Algılama IEEE 802.3x Full Duplex Modu ve Backpressure Half Duplex Modu
Led Göstergesi	Link Act. 100 Mbps, PoE Göstergesi, Güç Göstergesi, Harici
Voltaj Girişi	AC 220V
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 55°C
Ağırlık	0,76 Kg
Ebatlar	136 x 66 x 32 mm

- ◆ 4x 10 / 100Mbps RJ45 PoE port
- ◆ 2x 10/100 mbps RJ45 Uplink port
- ◆ Toplam güç 72W'a (52V 1.5A) kadardır.
- ◆ Tek port için max güç 30W
- ◆ 250m Mesafe
- ◆ IEEE802.3AF / AT desteği
- ◆ AC 220V Voltaj Girişi