



ONVIF

POE




H.265+ SERIES  
High Efficiency Video Coding

Full HD  
1920x1080

Model	SP V622D-FF
Mega Piksel	2.0 Mega Piksel
Görüntü Sensörü	1/2.8" Sony Exmor IMX323
Maksimum Çözünürlük	1920x1080
Video Sıkıştırma	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Frame Hızı	Main Stream: 1920x1080@25/30fps ~ Sub Stream: 704x576@25/30fps
Lens	3,6 mm Mp Lens
IR Led Sayısı	Smart IR Led
Gece Görüş Mesafesi	25-30 mt.
Minimum Işık Oranı	Color: 0,01 Lux @ F1.2 / 0 Lux @ F1.2 (IR Led Açık)
Day&Night	True Day&Night (Auto/Color/B&W)
Video Bit Rate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Power Over Ethernet (PoE)	Dahili
Network Girişi	1 Adet RJ 45 / 10/100 Mbps
Mikrofon	Dahili
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711Mu/G.726
Akıllı Analiz	Yüz algılama, Sınır ihlali, Bölge ihlali, Fazla Obje, Eksik obje, Çit ihlali, Ters Yön Algılama, Oyalanma Algılama, Yoğunluk Algılama, Kişi sayma
Maskeleme	4 Bölge
Wide Dyn. Range (WDR)	D-WDR
Digital Noise Red. (DNR)	2D-DNR / 3D-DNR
Region Of Interest (ROI)	Var
Hareket Algılama	Var
Koridor Modu Desteği	Var
Snapshot Desteği	Var
Onvif	Var
Protokol	TCP/IP;UDP;HTTP;IGMP;ICMP;DHCP;RTP/RTSP;DNS;DDNS;FTP;NTP;PPPOE;UPNP;SMTP
BNC Çıkışı	Var
Anti-fog	On/Off
Shutter Hızı	1/25 sn ~ 1/10.000 sn
Koruma Sınıfı	IP 66
Çalışma Voltajı	DC 12V / PoE
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ~ +60°C

## 2.0 Mega Piksel IP Kamera



- ◆ Kameranın görüş alanı içinde kalan bazı alanların ekranda gösterimini engelleyen maskeleme özelliği.
- ◆ IP 67 koruma sınıfı sayesinde dış ortamlarda mevsim şartlarından etkilenmeksizin çalışmaya devam eder.
- ◆ Mekanik IR Cut Filtre ile Gerçek Day&Night.



"Türkiye'nin Güvenlik Çözümü®"