

## WSS-PR-N05 Adreslenebilir Duvar Montajlı Flaşörlü Siren (Kırmızı)

# Honeywell

MORLEY IAS  
FIRE SYSTEMS



- 32 dahili ses tonu
- Dahili Flaşör
- Düşük güç gereksinimleri
- İsteğe bağlı IP 65 derecelendirmesi
- Anti-tamper özelliği
- CPD onaylı
- EN54-3, EN54-17 ve CPD'ye uygun olarak LPCB onaylıdır

### Esnek yapı, hızlı arıza bulma ve kolay montaj

Çalışma Voltajı	DC 15~32V
Pasif Akım	120µA @ DC 24V (w/o izolatör) 225µA @ DC 24V (izolatör ile)
Alarm Akımı	11,4 mA yüksek ses tonu @ DC 11@15V
Maksimum Ses Çıkışı	97dB(A) @ 1 mt
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ 70°C
Nem Oranı	< 95% (Yoğuşmasız)
Ebatlar	Ø:121 mm H: 64 mm
Ağırlık	238 gr
Koruma Sınıfı	IP 21C (Düşük profil taban) IP 44 (Yüzey montaj tabanı) IP 65 (Waterproof taban)
Max. Kablo Ölçüsü	1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
Renk	Kırmızı

## BS0-DD-N05 Adreslenebilir Entegre Dedektör Tabanlı Siren (Beyaz)

# Honeywell

MORLEY IAS  
FIRE SYSTEMS



- 32 dahili ses tonu
- Düşük güç gereksinimleri
- İsteğe bağlı IP 65 derecelendirmesi
- Anti-tamper özelliği
- CPD onaylı
- EN54-3, EN54-17 ve CPD'ye uygun olarak LPCB onaylıdır

### Esnek yapı, hızlı arıza bulma ve kolay montaj

Çalışma Voltajı	DC 15~32V
Pasif Akım	120µA @ DC 24V (w/o izolatör) 225µA @ DC 24V (izolatör ile)
Alarm Akımı	10,5 mA yüksek ses tonu @ DC 21@24V
Maksimum Ses Çıkışı	95dB(A) @ 1 mt
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ 70°C
Nem Oranı	< 95% (Yoğuşmasız)
Ebatlar	Ø:121 mm H: 64 mm
Ağırlık	220 gr
Koruma Sınıfı	IP 24 (Düşük profil taban) IP 44 (Yüzey montaj tabanı) IP 65 (Waterproof taban)
Max. Kablo Ölçüsü	1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
Renk	Beyaz