

SPY SP-0678PLD POE SWITCH TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Cihaz üzerinde 4 Adet X 10/100Mbps PoE port (RJ45) + 2 Adet X 10/100Mbps RJ45 (Uplink) Bulunmalıdır.
- 2- Cihaz Network Standartları olarak ; IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3x, 802.3af/at standartlarına uygun olmalıdır.
- 3- Cihazın Toplam Switching Kapasitesi 1 Gbps değerinde olmalıdır.
- 4- Cihazın iletim değeri 10BASE-T:14880PPS/port, 100BASE-Tx:14800PPS/port değerinde olmalıdır.
- 5- Cihaz 802.3af/at PoE Standardına sahip olmalıdır.
- 6- Cihazda çıkış gücü 15.4W / 30W IEEE802.3af/at olmalıdır.
- 7- Cihazın güç ve data mesafesi 250 mt olmalıdır.
- 8- Cihazda Link Act. 100 Mbps, PoE Göstergesi, Güç Göstergesi, Harici led göstergeleri olmalıdır.
- 9- Cihazın MAC değerie 1K olmalıdır.
- 10- Cihazın poe tipi End-span olmalıdır.
- 11- Cihazın Forwarding Modu Store and Forward olmalıdır.
- 12- Cihaz çalışma sıcaklığı -10°C ~ 55°C arasında olmalıdır.
- 13- Cihazda port fonksiyonu Güç Önceliği Mekanizması, Hızlı İletim, MAC Otomatik Algılama IEEE 802.3x Full Duplex Modu ve Backpressure Half Duplex Modu olmalıdır.
- 14- Cihaz 2 yıl uluslararası üretici garantisine sahip olmalıdır.
- 15- Cihaz ağırlığı 0.76 kg olmalıdır.
- 16- Cihazın ölçüleri 136 mm x 66 mm x 32 mm olmalıdır.
- 17- Güç girişi AC 220V olmalıdır.