



4MP
Real Time
H.265 SERIES
High Efficiency Video Coding

Model	SP-EX7108NI-Q1			
İşletim Sistemi	Embedded Linux		Uzak Erişim	iPAD/iPHONE/Web/64 Kanal CMS/Android
Sıkıştırma Formatı	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264		Dijital Zoom	Canlı İzleme, Kayıt
Video Girişi	8 Kanal IP		P2P Desteği	Var
Ses Giriş/Çıkış	8 Kanal Network		Dual Streaming	Var
HDMI Üzerinden Ses Çıkışı	Var		Otomatik Bakım	Var
HDMI Çıkışı	1 Kanal 1920x1080p/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz		Tur Özelliği	Var
VGA Çıkışı	1 Kanal 1920x1080p/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz		Pentaplex Kullanım	Var
Gösterim Hızı (Fps) (PAL)	200 Fps		Pre Alarm	Var
Desteklenen Çözünürlük	4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/ VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF		Log	Var
Kayıt Hızı / Çözünürlük	200 Fps 4MP		Network Port	1 Adet RJ 45 10/100 Mbps
Akıllı Arama	Var		Network Protokolleri	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™
Gösterim Modları	1/4/9		E-mail	Hareketli Kayıt, Anormal Durum
Onvif Desteği	Var		Ebatlar	200 × 205 × 48 mm
Total Bitrate	60 Mbps		Çalışma Sıcaklığı	-10 to +55° C (+14 to +131° F)
Döngülü Kayıt	Var		Çalışma Voltajı	DC 12V / 1,5 A
Kayıt İzleme Hızı	2X/4x/8x/16x/32x/64x/128x/MAX			
Canlı Ekranda Kayıt İzleme	Var			
Akıllı Analiz	Sınır İhlali, Bölge İhlali (Spy Extra Kamera İle Uyumlu)			
Smart Özellikler	Smart Search, Akıllı Analiz, Canlı Ekranda Kayıt İzleme, Tut Bırak Özelliği			
HDD Desteği	1 Adet 6 TB Sata HDD			
HDD Yönetimi	HDD Bad Sector Tarama, S.M.A.R.T Tarama			
Kayıt İzleme	8 Kanal			
Kayıt İzleme Fonksiyonları	Normal, Olay, Etiket, Akıllı, Alt Periyotlar, Harici Dosya			
Yedekleme	USB (Avi Formatında Yedekleme) / Network			
PTZ Kontrol	Var			
USB Girişi	2 Adet USB2.0			
Watermark Teknolojisi	Var			



"Türkiye'nin Güvenlik Çözümü"