



Model	SP 26400PLDE
Toplam Port	24x 10/100Mbps RJ45 PoE - 2x 100/1000Mbps RJ45 Uplink
PoE Port	1 to 24 support IEEE802.3af/at Standard
Çıkış Gücü	15,4W / 30W IEEE802.3af/at
Güç Pini	Both 1/2+, 3/6-and4/5+7/8-
Toplam Güç	< 400W (52V 7.7A)
PoE Protokol	IEEE802.3af / IEEE802.3at
PoE Tipi	End-span
Güç Mesafesi	< 250 mt
Network Standartları	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3x, 802.3af/at
Network Medium	100/1000 Base-TX:5 class and above non shielded twisted pair
Data Mesafesi	< 250 mt
Switching Kapasitesi	12 Gbps
Forwarding Mode	Store and Forward
İletim Değeri	100Mbps:14880PPS/port,1000Mbps:14880PPS/port, 1000BASE-T:1488095PPS/port
Mac Adres	2K
Port Fonksiyonu	Güç Önceliği Mekanizması, Hızlı İletim, MAC Otomatik Algılama IEEE 802.3x Full Duplex Modu ve Backpressure Half Duplex Modu
Led Göstergesi	Link Act. 100 Mbps, PoE Göstergesi, Güç Göstergesi, Harici
Güç Girişi	AC 220V
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 55°C
Ağırlık	2,5 Kg
Ebatlar	270 x 180 x 44 mm

- ◆ 24x 10/100Mbps RJ45 PoE port
- ◆ 2x 100/1000 mbps Uplink port
- ◆ Toplam güç 400W'a (52V 7.7A) kadardır.
- ◆ Tek port için max güç 30W
- ◆ 250m Mesafe
- ◆ IEEE802.3AF / AT desteği