

## MI-D2ICMO Çift Kanal Giriş Tek Kanal Çıkış İzleme Modülü

# Honeywell

MORLEY IAS  
FIRE SYSTEMS



- Çift giriş, tek çıkış
- DIN ray montaj seçeneği
- Onluk rotary adres anahtarı
- Analog adreslenebilir iletişim desteği
- 3 renkli LED durum desteği
- Plug-in konnektörler
- Dahili kısa devre izolatörleri
- LPCB, CEA GEI 1-082, CEA GEI 1-084 onaylıdır

Çalışma Voltajı	DC 15~30V
Pasif Akım	340µA @ DC 24V (İletişimsiz) 660µA @ DC 24V (LED blink aktif)
Röle Özelliği	2 A @ DC 30V dirençli yük
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ 60°C
Nem Oranı	< 95% (Yoğuşmasız)
Ebatlar	Y:93 mm H: 94 mm D: 23 mm
Ağırlık	100 gr
Koruma Sınıfı	IP 30 (M200E-SMB ile IP50)
Max. Kablo Ölçüsü	2,5 mm <sup>2</sup>

## MI-DCMO Tek Kanal Çıkış İzleme Modülü

# Honeywell

MORLEY IAS  
FIRE SYSTEMS



- Tek çıkış röle yada siren modu
- DIN ray montaj seçeneği
- Onluk rotary adres anahtarı
- Analog adreslenebilir iletişim desteği
- 3 renkli LED durum desteği
- Plug-in konnektörler
- Dahili kısa devre izolatörleri
- LPCB, CEA GEI 1-082, CEA GEI 1-084 onaylıdır

Çalışma Voltajı	DC 15~30V
Pasif Akım	310µA @ DC 24V (İletişimsiz) 510µA @ DC 24V (LED blink aktif)
Röle Özelliği	2 A @ DC 30V dirençli yük
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ 60°C
Nem Oranı	< 95% (Yoğuşmasız)
Ebatlar	Y:93 mm H: 94 mm D: 23 mm
Ağırlık	160 gr
Koruma Sınıfı	IP 30 (M200E-SMB ile IP50)
Max. Kablo Ölçüsü	2,5 mm <sup>2</sup>