

## WS0-PR-N05 Adreslenebilir Duvar Montajlı Siren (Kırmızı)

# Honeywell

MORLEY IAS  
FIRE SYSTEMS



- 32 dahili ses tonu
- Düşük güç gereksinimleri
- İsteğe bağlı IP 65 derecelendirmesi
- Anti-tamper özelliği
- CPD onaylı
- EN54-3, EN54-17 ve CPD'ye uygun olarak LPCB onaylıdır

### Esnek yapı, hızlı arıza bulma ve kolay montaj

Çalışma Voltajı	DC 15~32V
Pasif Akım	120µA @ DC 24V (w/o izolatör) 225µA @ DC 24V (izolatör ile)
Alarm Akımı	11,4 mA yüksek ses tonu @ DC 24V
Maksimum Ses Çıkışı	97dB(A) @ 1 mt
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ 70°C
Nem Oranı	< 95% (Yoğuşmasız)
Ebatlar	Ø:121 mm H: 64 mm
Ağırlık	238 gr
Koruma Sınıfı	IP 24 (Düşük profil taban) IP 44 (Yüzey montaj tabanı) IP 65 (Waterproof taban)
Max. Kablo Ölçüsü	1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
Renk	Kırmızı

## WS0-PP-I05 Adreslenebilir İzolatörlü Duvar Montajlı Siren (Beyaz)

# Honeywell

MORLEY IAS  
FIRE SYSTEMS



- 32 dahili ses tonu
- Düşük güç gereksinimleri
- İsteğe bağlı IP 65 derecelendirmesi
- Dahili izolatör desteği
- Anti-tamper özelliği
- CPD onaylı
- EN54-3, EN54-17 ve CPD'ye uygun olarak LPCB onaylıdır

### Esnek yapı, hızlı arıza bulma ve kolay montaj

Çalışma Voltajı	DC 15~32V
Pasif Akım	120µA @ DC 24V (w/o izolatör) 225µA @ DC 24V (izolatör ile)
Alarm Akımı	11,4 mA yüksek ses tonu @ DC 24V
Maksimum Ses Çıkışı	97dB(A) @ 1 mt
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ 70°C
Nem Oranı	< 95% (Yoğuşmasız)
Ebatlar	Ø:121 mm H: 64 mm
Ağırlık	238 gr
Koruma Sınıfı	IP 24 (Düşük profil taban) IP 44 (Yüzey montaj tabanı) IP 65 (Waterproof taban)
Max. Kablo Ölçüsü	1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
Renk	Beyaz