



| Model | SP 501P |
|-------------------|---------------------------|
| Algılama | Quad Infrared |
| Algılama Mesafesi | 12 mt @ 25°C |
| Algılama Açısı | 110° |
| Pet Immunity | 25 Kg |
| Çalışma Voltajı | 3V DC |
| Çalışma Akımı | 9µA(Standby) 20mA (Alarm) |
| Montaj Şekli | Yükseklik: 1,8 ~ 2,4 mt |
| Çalışma Isısı | -10°C ~ 50°C |
| Anti Beyaz Işık | >9000 Lux |
| Anti EMI | >30 V/m (30 MHz ~1 GHz) |
| Çalışma Frekansı | 433 Mhz / 868 Mhz |



| Model | SP 502C |
|-------------------|-------------------------------------|
| Algılama | Dörtlü Pyroelectric Infrared |
| Algılama Mesafesi | Çap: 6m @ 25°C |
| Algılama Açısı | 360° |
| Hassasiyet | Uyarlamalı Frekans İzleme |
| Çalışma Voltajı | 6V DC |
| Çalışma Akımı | 9µA(Standby) 20mA (Alarm) |
| MW Frekans | 10.525 GHz |
| Montaj Şekli | Yükseklik: 2,4 ~4,8 mt (Tavan Tipi) |
| Çalışma Isısı | -10°C ~ 50°C |
| Anti Beyaz Işık | >9000 Lux |
| Anti EMI | >30 V/m (30 Mhz ~1 Ghz) |
| Çalışma Frekansı | 433 Mhz / 868 Mhz |
| Pil | 3(V)x2(CR123) |
| Ebatlar | ø110 x 40 mm |



| Model | SP 601D |
|------------------|--|
| Network Protokol | ASK |
| Anten | Dahili |
| Çalışma Frekansı | 433 Mhz / 868 Mhz |
| Pil | 3(V)(CR123) |
| Çalışma Akımı | 10µA(Standby), 50mA (Alarm) |
| Çalışma Isısı | -10°C ~ 50°C |
| Ebatlar | Transmitter: 69,5 x 21,2 x 19,5 mm Contact: 34,5 x 10 x 13,2 mm |



| Model | SP 101R |
|-------|--------------------------|
| | 6 Tuş Mini |
| | 200 mt Yüksek Hassasiyet |