



Touch Panel

Model

SP-XVR9908-P

İşletim Sistemi

Embedded Linux

Sıkıştırma Formatı

H.264

Video Girişi

8 Kanal (TVI+CVI+IP+AHD+Analog)

Ses Giriş/Çıkış (HDMI)

4/1

HDMI Çıkışı

1 Kanal (1920x1080)

VGA Çıkışı

1 Kanal (1920x1080)

TV Çıkışı

Var

Gösterim Hızı (Fps) (PAL)

200 Fps

Desteklenen Çözünürlük

**5M (2592x1920) / 5Mhf (1296x1920) / 4M (2560x1440) / 4Mhf (1260x1440)
3M (1920x1536) / 3Mhf (1024x1536) / 1080P / 960H / 720P / 720H / D1**

Kamera Sıralama

Tut Bırak Özelliği ile Basit Sıralama

PiP Özelliği

Var (Ekran Bölündüğünde Resim İçinde Resim Gösterimi)

PaP Özelliği

1 Kameraya 5 Farklı Zoom

RS 485

Var

Çözünürlük Ayarı

Kanal Başına Çözünürlük Ayarı

Frame Ayarı

Kanal Başına Frame Ayarı

Gösterim Modları

1/4/8

HDD Desteği

1 Adet 4 TB Sata HDD

Yedekleme

USB / Network

PTZ Kontrol

Var

USB Girişi

2 Adet

Triplex Çalışma

Var

Watermark Teknolojisi

Var

Uzak Erişim

iPad/iPhone/Android

3G Modem /P2P

Var / Var

Dual Streaming

Var

Dijital Zoom

Var

Log

Var

Pre-Alarm

Var

Uzak Kullanıcı Desteği

Sınırsız

Çalışma Voltajı

DC 12V

Yeni Metro Arayüz



AHD/Analog

IP Kam

	5M	5Mhf	1080P	720P	5M	3M	1080P	960P	720P	Playback
<input type="checkbox"/>	4	8	-	-	-	-	-	-	-	8
<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	16	-	-	16
<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4
<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	9	-	-	-	9
<input type="checkbox"/>	-	4	-	-	-	-	4	-	-	-
<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

• Özelleştirilebilir kullanıcı menüsü

• Mobil yazılımında uzaktan kumanda özelliği sayesinde cihaz ekranına bağlanıp tam kontrol edilebilir.

• 144 Kanal CMS Yazılımı (Onvif desteği, e-Harita, TV Wall)

• Kayıt cihazına Mobil, CMS ve Webbrowser üzerinden tam kontrol.

• PaP özelliği (1 kameraya 5 farklı zoom)

"Türkiye'nin Güvenlik Çözümü®"