



Model	MS-C8162-FPC	
Mega Piksel	4K H.265 Motorized Pro Bullet Network Camera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive Scan CMOS	
Minimum Işık Oranı	Color: 0,01 Lux@F1.2 / Color: 0,012 Lux@F1.4 / B&W: 0 Lux (IR Led Açık)	
Wide Dyn. Range (WDR)	120 dB Süper WDR	
Lens	2,7-13,5 mm Motorize Lens @ F1.4	
Görüş Açısı	H96°~H33° / D112°~D37° / V53°~V18°	
Shutter Hızı	1/100000s ~ 1s	
Day&Night	Day/Night/Auto/Customize/Schedule	
IR Led Sayısı	4 Array Led	
Gece Görüş Mesafesi	60 mt.	
S/N Oranı	> 55 dB	
Maksimum Çözünürlük	3840 x 2160	
Frame Hızı	60Hz: 30fps@(3840x2160, 3072x2048, 2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) 50Hz: 25fps@(3840x2160, 3072x2048, 2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)	
Video Sıkıştırma	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG	
Video Bit Rate	16Kbps ~ 16Mbps (CBR/VBR ayarlanabilir)	
Görüntü Ayarları	Saturation/Brightness/Contrast/Sharpness	
Web Erişimi	IE/Firefox/Chrome/Safari Browser Destekler	
Ses Sıkıştırma	G.711/AAC/G.722/G.726	
Ses Giriş/Çıkış	1/1	
Network Girişi	1 Adet RJ45 10M/100/1000M Ethernet Port	
Network Depolama	NAS(NFS, SMB/CIFS Destekler)	
Network Protokol	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL	
Alarm Giriş/Çıkış	1/1	
SD Card Desteği	256 GB microSD/SDHC/SDXC Desteği	
SIP/VoIP Desteği	Var, Voice&Video-over-IP	
Gelişmiş İşlevler	Privacy Masking (28 Areas), BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, ROI (8 Areas), Defog, AWB, EIS, IP Address Filtering, AGC, Anti-flicker, Corridor Mode, Deblur, Watermark	
Olay Tetiklemeleri	Hareket Algılama, Ağ Bağlantısı Kesilmesi, Sesli Alarm, Harici Giriş	
Etkinlik İşlemi	FTP Yükleme, SMTP Yükleme, SD Kart Kayıt, Harici Çıkış, SIP Telefon, HTTP Bildirimi, vb.	
Video Analiz	Bölge Giriş İhlali, Bölge Çıkış İhlali, Gelişmiş Hareket Algılama, Sabotaj Algılama, Sınır İhlali, Bekleme Analizi, Terk Edilmiş Objeler, Kayıp Objeler	
Yüz Tanıma	Yüz Algılama ve Yakalama, Gerçek Zamanlı Snapshot	
Kişi Sayma ve Raporlama	4 Bölgeye Kadar Giriş/Çıkış Kişi Sayma	
Sistem Uyumluluğu	ONVIF Profile G & Q & S & T, API	
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ~ 60°C	
Çalışma Nem Oranı	0-90% (Yoğunlaşmamış)	
Güç Kaynağı	PoE(802.3af) / DC 12V ±10%	
Güç Tüketimi	10W MAX, 13W MAX(IR Açık)	
Koruma Sınıfı	IP 67	
Ebatlar	134mm x 126mm x 285mm	
Ağırlık	1080gr	

