



Model	MS-C5362-FPC	
Mega Piksel	5MP AI Motorized Pro Bullet Network Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive Scan CMOS	
Minimum Işık Oranı	Color: 0,005 Lux@F1.2 / Color: 0,008 Lux@F1.4 / B&W: 0 Lux (IR Led Açık)	
Wide Dyn. Range (WDR)	120 dB Süper WDR	
Lens	2,7-13,5 mm Motorize Lens	
Görüş Açısı	H89°~H30° / D111°~D37° / V66°~V22°	
Shutter Hızı	1/100000s ~ 1s	
Day&Night	True Day&Night (ICR)	
IR Led Sayısı	4 Array Led	
Gece Görüş Mesafesi	60 mt.	
S/N Oranı	> 55 dB	
Maksimum Çözünürlük	2592x1944	
Frame Hızı	<b>Primary Str.:</b> 30fps@(2592x1944), 45fps@(2048x1536), 60fps@(1920x1080) <b>Secondary Str.:</b> 30fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x180) <b>Tertiary Str.:</b> 30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180)	
Video Sıkıştırma	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG	
Video Bit Rate	16Kbps ~ 16Mbps (CBR/VBR ayarlanabilir)	
Görüntü Ayarları	Saturation/Brightness/Contrast/Sharpness	
Web Erişimi	IE/Firefox/Chrome/Safari Browser Destekler	
Ses Sıkıştırma	G.711/AAC/G.722/G.726	
Ses Giriş/Çıkış	1/1	
Network Girişi	1 Adet RJ45 10M/100M Ethernet Port	
Network Depolama	NAS(NFS, SMB/CIFS Destekler), ANR	
Network Protokol	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL	
Alarm Giriş/Çıkış	1/1	
SD Card Desteği	256 GB microSD/SDHC/SDXC Desteği	
SIP/VoIP Desteği	Var, Voice&Video-over-IP	
Gelişmiş İşlevler	Privacy Masking, BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, ROI, Defog, AWB, EIS, IP Address Filtering, AGC, Anti-flicker, Corridor Mode, Deblur, Watermark	
Olay Tetiklemeleri	Hareket Algılama, Ağ Bağlantısı Kesilmesi, Sesli Alarm, Harici Giriş	
Etkinlik İşlemi	FTP Yükleme, SMTP Yükleme, SD Kart Kayıt, Harici Çıkış, SIP Telefon, HTTP Bildirimi, vb.	
Video Analiz	Bölge Giriş İhlali, Bölge Çıkış İhlali, Gelişmiş Hareket Algılama, Sabotaj Algılama, Sınır İhlali, Bekleme Analizi, Terk Edilmiş Objeler, Kayıp Objeler	
Yüz Tanıma	Yüzleri algılama, gerçek zamanlı anlık görüntü	
Kişi Sayma Raporu	4 algılama alanına kadar giriş/çıkış kişi sayımı	
Sistem Uyumluluğu	ONVIF Profile G & Q & S & T, API	
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ~ 60°C	
Çalışma Nem Oranı	0-90% (Yoğunlaşmamış)	
Güç Kaynağı	PoE(802.3af) / DC 12V ±10%	
Güç Tüketimi	7,6W MAX, 12,6W MAX(IR Açık)	
Koruma Sınıfı	IP 67	
Dayanıklılık Standardı	IK 10 Vandal-proof	
Ebatlar	134mm x 126mm x 285mm	
Ağırlık	1080gr	

