

AF-1000T

Tekrarlayıcı Panel (Repeater)

AVerFire



Teknik Özellikler

Ana Besleme Voltajı	24±4 V DC
Maksimum Tüketim	0,15A @ 24V DC
Kablo Tipi ve Uzunluğu	J-Y(St)Y...Lg 1000 mt 0,8 mm ²
Diğer	
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 55°C
Nem Oranı	95% RH
Koruma Sınıfı	IP 30
Boyutlar	230 x 386 x 40 mm

AverFire AF-1000T tekrarlayıcı panel, büyük ve ortaboy işletmelerde yangın algılama sistemlerini farklı noktalardan izlemek ve müdahale edebilmeyi sağlamak üzere geliştirilmiştir. RS-485 haberleşme protokolü ile ana panelden yaklaşık 1000 metre uzağa kadar bağlanabilir. İnce ve estetik tasarımı ile her türlü ofis ortamı, bekleme kulübesi, karşılama bankosu gibi ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir. Harici bir beslemeye ihtiyaç duymadan beslemesini panel üzerinden sağlamaktadır. Tekrarlayıcı panel üzerinden, ana panelden yapılan tüm işlemler eksiksiz yapılabilmektedir. Her bir loopta 72 bölge gösterimi, AF 1000T tekrarlayıcı panel üzerindeki LCD ekranda gösterilebilmektedir.

GENEL ÖZELLİKLER

- Kolay okunabilir, 240x64 geniş LCD grafik ekran
- Alarm, hata ve uyarıların görülmesini sağlayan kullanıcı dostu arayüz
- Ana panel ile kolay bağlantı imkanı
- RS-485 haberleşme yolu, panel ile gerçek zamanlı stabil iletişim
- Ana panel ile 1 Km'ye varan kablo bağlantı mesafesi
- Sağlam gövde yapısı, şık tasarım

