

# UAC-T112-F28

## 2 MP HD Turret Analog Kamera

**UNIWIZ**  
Powered by Uniview Tech.

### Ürün Tanıtım

UAC-T112-F28, yüksek performanslı 1/3" CMOS sensöre sahip 2 MP HD Sabit IR Turret Analog Kameradır.

Ürün uyarlanabilirliğini ve ağ çözümlerinin çeşitliliğini etkin bir şekilde artıran TVI/AHD/CVI/CVBS'yi destekler.

SYV-75-3 veya diğer koaksiyel kablo türleri ile kamera, düşük maliyetli, uzun mesafeli, parazit önleyici ve düşük gecikmeli mega piksel video iletimi sağlayabilir. Kamera, IR kesme filtresini destekler ve gündüzleri renkli görüntü ve geceleri siyah/beyaz görüntü sağlar.

### Başlıca Özellikler:

- 2MP Görüntü Çözünürlüğü
- TVI/AHD/CVI/CVBS Görüntü Çıkışları
- Otomatik Anahtarlama IR Cut Filtresi
- 11 Dilde OSD Menüsü ile Kolay Yapılandırma
- IP 67 Koruma Sınıfı



### Sensör

Mega Piksel	2 Mp
Görüntü Sensörü	1/3" 2MP Progressive Scan CMOS
Minimum Işık Oranı	Renkli: 0.02Lux (F2.0, AGC ON) / 0Lux with IR on

### Lens

Lens	2,8 mm
Lens Montaj	M12
Görüş Açısı	H90.5° / V49.6° / D109.5°

### Gece Görüş

IR Led Sayısı	1 Adet Array Led
Gece Görüş Mesafesi	15-20 mt
IR Ömrü	≥60.000 saat

### Video

Çözünürlük	1080P: 1920(H) x 1080(V) 720P: 1280(H) x 720(V)
Frame Hızı	TVI/AHD/CVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps; 720P@30fps, 720P@25fps CVBS: PAL,NTSC

Shutter Hızı	PAL: 1/25s ~ 1/50.000s NTSC: 1/30s ~ 1/50.000s
--------------	---

### Görüntü

Exposure Mode	4 Mod: Global (Varsayılan), BLC, HLC, D-WDR
Day/Night	3 Mod: Auto (Varsayılan), Day, Night
Digital Noise Red. (DNR)	2D
White Balance	2 Mod: Auto (Varsayılan), Manual
WDR	D-WDR

<b>Görüntü</b>	
Smart IR	Destekler
Montaj Hareket Aralığı	180° Yatay, 180° Dikey
<b>Arayüz</b>	
Güç	5.5 mm Güç Girişi
Video Çıkışı	BNC, TVI/AHD/CVI/CVBS
<b>Çalışma Ortamı</b>	
Çalışma Isısı	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
Nem Oranı	≤95% (RH, Yoğuşmasız)
Dalgalanma Koruması	4KV
Koruma Sınıfı	IP 67
<b>Genel</b>	
Güç	DC 12V (±25%) - 2.88W max.
Montaj	Yüzey Montajı
Ebatlar	ø 118 mm x 96 mm (Çap x Yükseklik)
Materyal	Plastik
Ağırlık	182 g
Sertifika	CB, CE, FCC

### Ebatlar:

