

IPC-B 122-APF28K

2 Mp Bullet IP Kamera

UNIWIZ
Powered by Uniview Tech.

Başlıca Özellikler:

- 1/2.9" CMOS sensör ile yüksek görüntü kalitesi
- Akıllı IR, 30 m'ye (98 ft) kadar IR mesafesi
- 2MP(1920x1080)@25/20fps; 720P (1280x720) @25/20fps
- 2D/3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)
- 128GB SD Kart desteği
- Dahili Mikrofon
- Ultra 265, H.265, H.264
- ROI (Region of Interest)
- ONVIF Uyumluluğu
- Geniş Sıcaklık Aralığı: -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
- DC12V or PoE(IEEE 802.3af) güç kaynağı desteği
- IP67



Kamera

Mega Piksel	2 Mp
Görüntü Sensörü	1/2.9" CMOS
Lens	2,8 mm@F2.1
Görüş Açısı	H101.1°/V55°/D111°
IR Mesafesi	Smart IR, 30 mt
IR Aç/Kapa Kontrol	Auto/Manual
Minimum Işık Oranı	Renkli: 0.02Lux (F2.1, AGC ON) / 0Lux with IR
Day/Night	IR Cut Filter (Otomatik)
Shutter Hızı	Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s
Digital Noise Red. (DNR)	2D/3D DNR
Wide Dyn. Range (WDR)	DWDR
Defog	Dijital Defog
S/N	>52dB

Ses

Ses Sıkıştırma	G.711U/G.711A
Ses Bitrate	64Kbps
Ses Örnekleme Hızı	8KHZ
Gürültü Engelleme	Destekler

Video

Video Sıkıştırma	Ultra 265, H.265, H.264
H.264 Code Profile	Baseline profile, Main profile, High profile
Frame Hızı	Main Stream: 1080P (1920x1080), Max. 25fps; 720P (1280x720), Max. 25fps; Sub Stream: D1 (720x576), Max. 25fps; 640x360, Max. 25fps; 2CIF(704x288), Max. 25fps; CIF(352x288), Max.25fps;

Video Bitrate	128 Kbps~6144 Kbps
U-code	Destekler
HLC	Destekler
BLC	Destekler
OSD	4 Bölge OSD
Maskelme	4 Bölge
ROI	8 Bölge
Video Stream	Dual Stream
Network	
Protokol	Ipv4; IGMP; ICMP; TCP; UDP; DHCP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; DNS; DDNS; NTP; UPnP; HTTP; HTTPS; QoS
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
Arayüz	
Network Portu	1x RJ45 10/100M Base-TX Ethernet
Ses	Dahili Mikrofon
Depolama	
SD Kart	128GB Mikro SD
Network Depolama	ANR
Sertifikalar	
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR part15 B)
Güvenlik	CE LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1)
Çevre	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU);
Genel	
Koruma Sınıfı	IP 67
Güç Kaynağı	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Güç Tüketimi	3,2W MAX
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
Nem Oranı	≤95% RH (Yoğuşmasız)
Dalgalanma Koruması	4KV
Ebatlar	160mm × 62mm × 65mm
Ağırlık	0.21kg

Ebatlar:

