

IPC-B124-APF28K

4 Mp Bullet IP Kamera

UNIWIZ
Powered by Uniview Tech.

Başlıca Özellikler:

- Day/Night İşlevselliği
- Akıllı IR, 30 m'ye (98ft) kadar IR mesafesi
- Daha yüksek ışık geçirgenliğine sahip optik cam pencere
- Kızılötesi geçirgenliği artırmak için IR yansıma önleyici pencere
- 2D/3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)
- Dahili Mikrofon
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- 128GB Mikro SD Kart
- ROI (Region of Interest)
- ONVIF Uyumluluğu
- Geniş Sıcaklık Aralığı: -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
- ±%25 Geniş Voltaj Aralığı
- IP67



Kamera

Mega Piksel	4 Mp
Görüntü Sensörü	1/3" Progressive Scan CMOS
Minimum Işık Oranı	Renkli: 0.02Lux (F2.1, AGC ON) / 0Lux with IR
Day/Night	IR Cut Filter (Otomatik)
Shutter Hızı	Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s
Ayar Açısı	Pan: 0°~360°, Tilt: 0°~80°, Rotate: 0°~360°
Wide Dyn. Range (WDR)	DWDR
S/N	>52dB

Lens

Lens Tipi	2,8 mm@F2.1
İris	Fixed
Görüş Açısı	H97°/V52.2°/D107.5°

DORI

Obje Tespit Mesafeleri	2,8 mm Lens İçin: Detect 63 mt / Observe 25.2 mt / Recognize 12.6 mt / Identify 6.3 mt
------------------------	--

IR

IR Mesafesi	Smart IR, 30 mt
Dalga Boyu	850nm
IR On/Off Kontrol	Auto/Manual

Video

Video Sıkıştırma	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
H.264 Code Profile	Baseline profile, Main profile, High profile

Frame Hızı

Main Stream: 4MP (2560x1440), Max 20fps; 3MP (2304x1296), Max 20fps; 1080P (1920x1080), Max 30fps; 720P (1280x720), Max 30fps;
Sub Stream: D1 (720x576), Max 30fps; 640x360, Max 30fps; 2CIF(704x288), Max 30fps; CIF(352x288), Max 30fps;

Video Bit Rate	128 Kbps ~ 6 Mbps
U-code	Destekler
OSD	4 Bölge OSD
Maskeleme	4 Bölge
ROI	8 Bölge
Hareket Algılama	4 Bölge
Video Stream	Dual Stream
Görüntü	
White Balance	Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2
Digital Noise Red. (DNR)	2D/3D DNR
Smart IR	Destekler
Flip	Normal/Dikey/Yatay/180°
HLC	Destekler
BLC	Destekler
Defog	Dijital Defog
Olaylar	
Temel Algılama	Hareket Algılama, Ses Algılama, Sabotaj Alarm
Genel Fonksiyon	Watermark, IP Adresi Filtreleme, Erişim Politikası, ARP Koruması, RTSP Kimlik Doğrulaması, Kullanıcı Kimlik Doğrulaması, HTTP Kimlik Doğrulaması
Depolama	
SD Kart	128GB Mikro SD
Network Depolama	ANR
Ses	
Ses Sıkıştırma	G.711U/G.711A
Ses Bit Rate	64 Kbps
Gürültü Engelleme	Destekler
Ses Örnekleme Hızı	8KHZ
Network	
Protokol	Ipv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SSL, QoS , RTMP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (Profile S, Profile T, Profile G), API
Arayüz	
Network Portu	1x RJ45 10/100M Base-TX Ethernet
Ses	Dahili Mikrofon
Genel	
Koruma Sınıfı	IP 67
Güç Kaynağı	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Güç Tüketimi	3.4W MAX
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
Nem Oranı	≤95% RH (Yoğuşmasız)
Dalgalanma Koruması	4KV
Ebatlar	160mm × 62mm × 65mm
Ağırlık	0.21kg