

IPC-P4 13-X20K

3 Mp 20X IP PTZ Dome Kamera

UNIWIZ
Powered by Uniview Tech.

Başlıca Özellikler:

- 3MP, 1/2,8" CMOS sensörlü yüksek kaliteli görüntü
- Ana akışta 2304*1296@30fps
- 20X optik zoom, subjelerin daha yakından görüntülenmesini sağlar
- Akıllı izinsiz giriş önleme, yanlış alarm filtreleme desteği, Sınır İhlali, İzinsiz Giriş, Alana Giriş, Alandan Ayrılma algılama dahil
- Yüz yakalama, en iyi anlık görüntülerin otomatik seçimi, yüz algılama maskeli alanı destekler
- Kişi Sayma, farklı istatistiksel senaryolar için uygun kişi akışı sayımını ve kalabalık yoğunluğu izlemesini destekler
- 120 dB'ye kadar Optik WDR (Geniş Dinamik Aralık)
- Akıllı Kızılötesi, 100 m'ye kadar (328 ft) kızılötesi mesafesi
- DC 12V±%25 veya PoE+ (IEEE 802.3at)
- Micro SD, 256 GB'a kadar
- IP66 giriş koruması



Kamera

Mega Piksel	3 Mp
Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Minimum Işık Oranı	Renkli: 0.003Lux (F1.7, AGC ON) / 0Lux with IR
Day/Night	IR Cut Filter (Otomatik)
Shutter Hızı	Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s
Wide Dyn. Range (WDR)	DWDR
S/N	>52dB

Lens

Lens Tipi	5-100mm AF Motorize Lens
Optik Zoom	20x
İris	Sabit; F1.7 ~ F2.8
Görüş Açısı	H51,70° ~ 3,85° / V30,49° ~ 2,16° / D63,60° ~ 4,54°

DORI

Objeye Tespit Mesafeleri	5 mm Lens için: Algılama 90 mt / Gözlemlene 36 mt / Tanıma 18 mt / Tespit Etme 9 mt 100 mm Lens için: Algılama 1272.4 mt / Gözlemlene 509 mt / Tanıma 254.5 mt / Tespit Etme 127.2 mt
--------------------------	--

IR

IR Mesafesi	Smart IR, 100 mt
Dalga Boyu	850nm
IR On/Off Kontrol	Auto/Manual

Video

Video Sıkıştırma	H.265, H.264, MJPEG
Frame Hızı	Main Stream: 3MP (2304*1296), Maks 30fps; Sub Stream: 720P (1280*720), Maks 30fps; Third Stream: D1 (720*576), Maks 30fps;

Video Bit Rate	128 Kbps ~ 16 Mbps
OSD	8 Bölge OSD
Maskeleme	24 Alan, Sahne Başına 4 Alana Kadar
ROI	Destekler
Hareket Algılama	4 Bölge
Video Stream	Triple Stream
Görüntü	
White Balance	Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2
Digital Noise Red. (DNR)	2D/3D DNR
Smart IR	Destekler
Flip	Normal/Dikey Çevir/Yatay Çevir/180°/90°Saat Yönünde/90°Saatin Tersi Yönde
HLC	Destekler
BLC	Destekler
Defog	Dijital Defog
Etkinlikler	
Temel Algılama	Hareket Algılama, Sabotaj Alarm
Auto Tracking	Destekler
Genel Fonksiyon	Watermark, IP Adresi Filtreleme, Alarm girişi, Alarm çıkışı, Erişim Politikası, ARP Koruması, RTSP Kimlik Doğrulama, Kullanıcı Kimlik Doğrulama
Depolama	
SD Kart	256GB Mikro SD
Network Depolama	ANR, NAS(NFS)
Network	
Protokol	Ipv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP,SSL/TLS
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (Profile S, Profile T, Profile G), API, SDK
Pan&Tilt	
Pan Aralığı	360°
Pan Hızı	0.1°/s ~ 80°/s Preset speed: 80°/s
Tilt Aralığı	-15° ~ 90° (otomatik ters çevirme)
Tilt Hızı	0.1°/s ~ 80°/s Preset speed: 80°/s
Preset Sayısı	1024
Prese Patrol	16 Devriye, Her Devriye İçin 64'e Kadar Ön Ayar
Route Patrol	16 Devriye, Her Devriye İçin 32'ye Kadar Eylem
Recorded Patrol	16 Devriye, Her Devriye İçin 128'e Kadar Eylem
Patrol Stay Time	16 Devriye, Her Devriye İçin 32'ye Kadar Eylem
Preset Image Freeze	15s ~ 1800s
Home Position	Destekler
Arayüz	
Network Portu	1x RJ45 10/100M Base-TX Ethernet

Genel

Koruma Sınıfı	IP 66
Güç Kaynağı	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3at)
Güç Tüketimi	20W MAX
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ~ 65°C (-22°F ~ 140°F)
Nem Oranı	≤95% RH (Yoğuşmasız)
Dalgalanma Koruması	6KV
Ebatlar	Ø162 x 293mm
Ağırlık	1.79kg

Ebatlar:

