

# IPC-T122-APF28K

## 2 Mp Dome IP Kamera

**UNIWIZ**  
Powered by Uniview Tech.

### Başlıca Özellikler:

- Day/Night İşlevselliği
- Akıllı IR, 30 m'ye (98 ft) kadar IR mesafesi
- 2D/3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)
- Dahili Mikrofon
- Ultra 265, H.265, H.264
- ROI (Region of Interest)
- ONVIF Uyumluluğu
- Geniş Sıcaklık Aralığı: -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
- ±%25 Geniş Voltaj Aralığı
- IP 67
- 3 Eksen



### Kamera

Mega Piksel	2 Mp
Görüntü Sensörü	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Minimum Işık Oranı	Renkli: 0.02Lux (F2.1, AGC ON) / 0Lux with IR
Day/Night	IR Cut Filter (Otomatik)
Shutter Hızı	Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s
Ayar Açısı	Pan: 0°~360°, Tilt: 0°~80°, Rotate: 0°~360°
Wide Dyn. Range (WDR)	DWDR
S/N	>52dB

### Lens

Lens Tipi	2,8 mm@F2.1
İris	Fixed
Görüş Açısı	H101.1°/V55°/D111°

### DORI

Objekt Tespit Mesafeleri	2,8 mm Lens için: Detect 45 mt / Observe 18 mt / Recognize 9 mt / Identify 4,5 mt
--------------------------	---

### IR

IR Mesafesi	Smart IR, 30 mt
Dalga Boyu	850nm
IR On/Off Kontrol	Auto/Manual

### Video

Video Sıkıştırma	Ultra 265, H.265, H.264
H.264 Code Profile	Baseline profile, Main profile, High profile

Frame Hızı	Main Stream: 1080P (1920x1080), Max 25fps; 720P (1280x720), Max 25fps Sub Stream: D1 (720x576), Max 25fps; 640x360, Max 25fps; 2CIF(704x288), Max 25fps; CIF(352x288), Max 25fps;
------------	---

Video Bit Rate	128 Kbps ~ 6 Mbps
U-code	Destekler
OSD	4 Bölge OSD
Maskeleme	4 Bölge
ROI	8 Bölge
Hareket Algılama	4 Bölge
Video Stream	Dual Stream

### Görüntü

White Balance	Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2
Digital Noise Red. (DNR)	2D/3D DNR
Smart IR	Destekler
Flip	Normal/Dikey/Yatay/180°
HLC	Destekler
BLC	Destekler
Defog	Dijital Defog

### Olaylar

Temel Algılama	Hareket Algılama, Ses Algılama
Genel Fonksiyon	Watermark, IP Adresi Filtreleme, Erişim Politikası, ARP Koruması, RTSP Kimlik Doğrulaması, Kullanıcı Kimlik Doğrulaması, HTTP Kimlik Doğrulaması

### Depolama

SD Kart	128GB Mikro SD
Network Depolama	ANR

### Ses

Ses Sıkıştırma	G.711U/G.711A
Ses Bit Rate	64 Kbps
Gürültü Engelleme	Destekler
Ses Örnekleme Hızı	8KHZ

### Network

Protokol	Ipv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS , RTMP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (Profile S, Profile T, Profile G), API

### Arayüz

Network Portu	1x RJ45 10/100M Base-TX Ethernet
Ses	Dahili Mikrofon

### Genel

Koruma Sınıfı	IP 67
Güç Kaynağı	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Güç Tüketimi	3.2W MAX
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
Nem Oranı	≤95% RH (Yoğuşmasız)
Dalgalanma Koruması	4KV
Ebatlar	Ø118 x 97mm
Ağırlık	0.27kg