

## 2MP Weather-proof Bullet Network Kamera



| Model   |                         | MS-C2324-RPB   |
|---------|-------------------------|--|
| Kamera  | Mega Piksel Değeri      | 2 MP   |
|         | Görüntü Sensörü         | 1/3" Progressive Scan CMOS   |
|         | Minimum Işık Oranı      | Renkli: 0,008Lux @F1.6 (AGC on), S/B: 0Lux IR Açık                             |
|         | Lens                    | 2,8 mm@F1.6  |
|         | Montaj                  | M12  |
|         | Görüş Açısı             | H97°/D115°/V55°  |
|         | Shutter Hızı            | 1/20000s~1/5s  |
|         | Day&Night               | Gündüz/Gece/Otomatik/Özelleştirme/Zamanlamalı                                  |
|         | IR Mesafesi             | 25 mt  |
|         | Hardware Reset          | Var  |
| Video   | Maksimum Çözünürlük     | 1920x1080  |
|         | Main Stream             | 25fps@(1920x1080)  |
|         | Sub Stream              | 25fps@(640x480)  |
|         | Video Sıkıştırma        | H.265/H.264  |
|         | Video Bit Rate          | 512Kbps~2Mbps (CVB/VBR)  |
|         | Maskeleme               | 4 Bölge  |
|         | Back Light Comp.(BLC)   | 5 Bölge  |
|         | Digital Noise Red.(DNR) | 3D-DNR   |
|         | White Balance           | Auto/Manual  |
|         | Hareket Algılama        | 8 Seviye   |
| Arayüz  | Gain Control            | Auto   |
|         | Wide Dyn. Range (WDR)   | D-WDR  |
|         | Network Port            | 1x RJ45 10M/100M Ethernet Port   |
| Smart   | Ses Giriş/Çıkış         | Dahili Mikrofon  |
|         | Network Protokol        | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,SMTP,NTP,HTTPS                              |
| Sistem  | Akıllı Özellikler       | SMD(Yaya&Araç) / Çevre İhlal / Hat Geçiş / İhlal / Bölge Girişi / Bölge Çıkışı |
|         | Akış Yöntemi            | Unicast/Multicast  |
|         | SD Card Desteği         | 256GB microSD/SDHC/SDXC  |
|         | Sistem Uyumluluğu       | ONVIF  |
| Genel   | Hardware Reset          | Destekler  |
|         | Çalışma Sıcaklığı       | -35°C~60°C   |
|         | Nem Oranı               | 0~90%(Yoğuşmasız)  |
|         | Güç Kaynağı             | DC 12V / PoE(802.3af)  |
|         | Güç Tüketimi            | 5W MAX   |
|         | Koruma Sınıfı           | IP 67  |
|         | Ebatlar                 | 152.3mm x 70.1mm   |
| Ağırlık | 271 gr                  |  |