

2MP Weather-proof Dome Network Kamera



Model		MS-C2325-RPB
Kamera	Mega Piksel Değeri	2 MP
	Görüntü Sensörü	1/3" Progressive Scan CMOS
	Minimum Işık Oranı	Renkli: 0,008Lux @F1.6 (AGC on), S/B: 0Lux IR Açık
	Lens	2,8 mm@F1.6
	Montaj	M12
	Görüş Açısı	H97°/D115°/V55°
	Shutter Hızı	1/20000s~1/5s
	Day&Night	Gündüz/Gece/Otomatik/Özelleştirme/Zamanlamalı
	IR Mesafesi	25 mt
	Hardware Reset	Var
Video	Maksimum Çözünürlük	1920x1080
	Main Stream	25fps@(1920x1080)
	Sub Stream	25fps@(640x480)
	Video Sıkıştırma	H.265/H.264
	Video Bit Rate	512Kbps~2Mbps (CVB/VBR)
	Maskeleme	4 Bölge
	Back Light Comp.(BLC)	5 Bölge
	Digital Noise Red.(DNR)	3D-DNR
	White Balance	Auto/Manual
	Hareket Algılama	8 Seviye
Arayüz	Gain Control	Auto
	Wide Dyn. Range (WDR)	D-WDR
	Network Port	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
Smart	Ses Giriş/Çıkış	Dahili Mikrofon
	Network Protokol	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,SMTP,NTP,HTTPS
Sistem	Akıllı Özellikler	SMD(Yaya&Araç) / Çevre İhlal / Hat Geçişi / İhlal / Bölge Girişi / Bölge Çıkışı
	Akış Yöntemi	Unicast/Multicast
	SD Card Desteği	256GB microSD/SDHC/SDXC
	Sistem Uyumluluğu	ONVIF
Genel	Hardware Reset	Destekler
	Çalışma Sıcaklığı	-35°C~60°C
	Nem Oranı	0~90%(Yoğuşmasız)
	Güç Kaynağı	DC 12V / PoE(802.3af)
	Güç Tüketimi	5W MAX
	Koruma Sınıfı	IP 67
	Ebatlar	100mm x 100mm x 90mm
Ağırlık	375 gr	