

8 Kanal 4K H.265 Mini NVR



Model	MS-N1008-UC	
Giriş	Network Video Girişi	8 Kanal
	Bandwidth	80 Mbps (Gelen), 80 Mbps (Giden)
Çıkış	HDMI Çıkışı	1 Kanal (HDMI Ses Çıkışını Destekler) 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
	Dual Stream	Destekler
	Kayıt Çözünürlüğü	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/ UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF
Format	Senkronize Kayıt Oynatma	1x (30fps @8MP), 1x (30fps @6MP), 1x (30fps @5MP), 2x (30fps @4MP), 2x (30fps @3MP), 4x (30fps @1080P), 8x (30fps @720P)
	Video Sıkıştırma	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264
	Ses Sıkıştırma	G.711/AAC/G.722/G.726
Depolama	Oran	8KHz/16KHz
	SATA	1x Sata HDD (3.5")
Kayıt	Kapasite	10 TB (Her HDD için)
	Kayıt Türü	Sürekli, Olay (Hareket Algılama, Alarm, VCA, Akıllı Analiz)
Network	Oynatma Türü	Genel Oynatma, Olay Oynatma, Etiket Oynatma, Bölünmüş Oynatma, Resim Oynatma
	Yedekleme	Video Yedekleme, Görüntü Yedekleme
Arayüzler	Network Protokol	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, NTP, SNTP, SMTP, SNMP, UPnP, NFS
	Network Girişi	1x RJ45 10/100Mbps
Genel	USB Girişi	2x USB 2.0
	Uyumluluk	ONVIF, API
	Gelişmiş İşlev	ANR
	Video Analiz	Bölge Giriş İhlali, Bölge Çıkış İhlali, Gelişmiş Hareket Algılama, Sabotaj Algılama, Sınır İhlali, Bekleme Analizi, Kişi Sayma, Eksik Nesne, Tanımsız Nesne
	Keyboard Kontrol	Milesight Keyboard (MS-K01)
	Güç Kaynağı	DC 12V / 2A
	Güç İhtiyacı	≤2.3W(HDD Olmadan)
	Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 55°C
	Nem Oranı	10%~90%
	Ebatlar	220mm(G) x 200mm(D) x 43.6mm(Y)
Ağırlık	0.19 Kg	