

4MP UV Sensörlü Erken Yangın Tespit Kamerası



Model	SP-6000-UI-S-4G
Görüntü Sensörü	1/3" CMOS Sensör
Maksimum Çözünürlük	2560 x 1440
Lens	2.8 mm/F1.0
UV Sensör	80 m ² (20 cm Yüksek Alev) Alanı Kapsayan Geniş Açılı Algılama. Maksimum Algılama Mesafesi 20 m
Maksimum Çözünürlük	Main Stream: 2560x1440, 1920x1080, 1280x720 Sub Stream: 704x576, 960x544, 640x360, 320,184
Video Sıkıştırma Formatı	H.265 encoding/H.264 BP/MP/HP encoding
Bitrate Oranı	30Kbps~16Mbps (CBR/VBR Destekler)
Ses Sıkıştırma	G.711U / G.711A / AAC
Görüntü Ayarları	Keskinlik, Parlaklık, Doygunluk, Kontrast
WDR	Dijital WDR
Back Light Comp. (BLC)	Destekler
HLC	Destekler
White Balance	Auto/Manual
DNR	2D/3D DNR
Day/Night	Destekler
Gece Görüş Mesafesi	IR Light 30m, Warm Light 10 m
UV Spektrum Alev Tespiti	Açık Alev / Düşük Sıcaklıktaki Alev / Açık Renkli Alev / Elektrik Kivilcimi
Duman ve Yangın Tanıma	Duman ve Alev Algılama
Davranış Analizi	İnsan Şeklindeki Tetikleyici İzinsiz Giriş, İnsan Şeklindeki Alan İzinsiz Giriş ve Hareket Algılama
Alarm Tetikleyicileri	Alarm Ses, Beyaz Işık, IO Alarm Çıkışı, Yangın Alarm Göstergesi
WiFi / Bluetooth Modül	Bluetooth 5.0, WiFi6, Çalışma Frekansı 2.5GHz /5GHz
4G Modül	FDD-LTE/TDD-LTE, CAT 1, İletişim Oranları 5Mbps /10Mbps
Network Protokol	TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, DNS, DHCP, FTP, NTP, PPPOE, SMTP
Arayüz Protokol	ONVIF, GB-T28181-2016, WQTT, HTTP
Ses Giriş/Çıkış	1/1, Dahili Mikrofon&Hoparlör
Alarm Giriş/Çıkış	1/1
Network Port	1 Adet RJ 45 10M / 100M Ethernet
RS 485	Destekler
SIM Kart Desteği	Nano SIM
SD Kart Desteği	512 GB Micro SD
Reset Buton	Destekler
Güç Kaynağı	DC 12V/DC 24V, PoE 802.03af/at
Çalışma İsicı	-20°C ~ 60°C
Nem Oranı	%0-95
Koruma Sınıfı	IP 66
Ebatlar	158 x 99 x 52 mm
Ağırlık	730g