



Model	SP M1-4G
Sensör	Precision Vibration Sensör
Frekans Bandı	LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900Mhz
Root Mean Squares Error (RMSE)	S degrees
Maks. Çıkış Gücü	EGSM900: 33dBm±2dB/5dBm±5dB DCS1800: 30dBm±2dB/0dBm±5dB EGSM900 (8-PSK): 27dBm±3dB/5dBm±5dB DCS1800 (8-PSK): 26dBm±3dB/0dBm±5dB LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66: 23dBm±2dB/<-39dBm
Dinamik Çıkış Aralığı	-15~-108dbm
Alıcı Hassasiyeti	-107dbm
Maks. Frekans Sapması	±0.1ppm
Hassasiyet	Cold Start: -145dbm Hot Start: -156dbm Warm Start: -145dbm Navigation: -160db Track: -162dbm
İlk Pozisyon Zamanı	Cold start: Ortalama 32 sn
GSM Anten	Dahili
GPS Anten	Dahili
LED Gösterge	Güç, Statü Göstergesi
Transfer Protokol	TCP
Güç Algılama	Ana Güç Kesildiğinde Alarm Bilgilerini Yükleme
Veri Yükleme	Gps Verilerini Gerçek Zamanlı Olarak Güncelleme ve Özelleştirme Desteği
Geo Fence	TBD
Sürüş Davranış Tespiti	Araç Hızı Ayarlanan Limiti Aştığında Alarm Verme
GPS Data	Gerçek Zamanlı Konum Güncelleme
Vibrasyon Alarmı	Destekler
Dahili Batarya	150 mAh (3.7V)
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ 60°C
Depolama Sıcaklığı	-20°C ~ 70°C
Ebatlar	78 x 34 x 16 mm
Ağırlık	66.7 g