



Model	SP MDVR-410
OS	Linux
Video Sıkıştırma	H.265 / H.264
Video Girişi	4 Kanal AHD/SD
Video Çıkışı	1 Kanal CVBS + 1 Kanal VGA
Ön İzleme	1 Kanal ve 4 Kanal Ön İzleme Desteği
Çözünürlük	1080P/720P/D1/HD1/CIF, Max.:4 Kanal 720P
Video Standardı	PAL: 100f/s, CCIR625 hat, 50 alan; NTSC: 120f/s, CCIR525 hat, 60 alan; CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps, 8 seviyeli video kalitesi isteğe bağlı; HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, 8 seviyeli video kalitesi isteğe bağlı; D1: 800Kbps ~ 3Mbps, 8 seviyeli video kalitesi isteğe bağlı; 720P: 4Mbps-6Mbps, çok seviyeli video kalitesi isteğe bağlı
Kayıt Modu	Varsayılan ayar, güç açıldıktan sonra otomatik kayıttır. Zamanlı kayıt, alarm tetiklemeli kayıt ve manuel kayıt desteklenir.
Ses Giriş/Çıkış	1/1
Ses Sıkıştırma	G.726, 8KB/s hız
Alarm Giriş/Çıkış	4/1
İletişim Arayüzü	1 Kanal RS 232 veya 1 Kanal RS 485
Konum	Dahili GPS/BD Modülünü Destekler, dahili G-sensörü, araçla sürülen rotayı yanıtlayabilir ve analiz edebilir
Kablosuz İletim	Dahili 3G/4G kablosuz iletim fonksiyonu, WCDMA, CDMA2000, TDD-LTE, FDD-LTE'yi destekler...
Hareket Algılama	Hareket algılama alarmını destekler. (Platformda alarmdan sonra video kayıt süresini ayarlayabilirsiniz.)
G-Sensör	Destekler
SD Kart	Çift SD Kart, her biri maksimum 256 GB SD Kart döngü kaydı
Upgrade	SD Kart uzaktan güncelleme desteği
Dosya Biçimi	.264 veya .265
Dosya Sistemi	Özel FAT32 Dosya Sistemi
Video Arama	Kayıt Zamanı/Kayıt Türü vb.'ne Göre Arama
Kayıt Oynatma	4 Kanal
Voltaj Girişi	DC: +8V ~ +36V
Voltaj Çıkışı	+12V@2.5A , +5V@2.5A
Güç Tüketimi	Normal Çalışma <14W , Stand by < 5W
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ 70°C
Nem Oranı	20% to 80%
Şifre	Kullanıcı/Yönetici 2 Seviye Farklı Şifre
Ebatlar	112(W) x36(H) x138(D) mm
Ağırlık	360 gr