

# VP-2300CPE

2.4 GHZ 300 MPS ACCESS POINT, 2Lİ SET

Videopark

## Başlıca Özellikler:

- » 1x 10/100Mbps PoE Port
- » IP 65 koruma sınıfı
- » DC 12V / PoE 24V desteği
- » 802.11b/g/n WiFi 300M kablosuz iletişim desteği
- » Yüksek kazançlı antenlerle eşleştirildiğinde açık alanda 1 Km iletim mesafesi
- » Duvar&Direk montajına uygun
- » Point to Multi Point (maksimum 8 nokta desteği)



Model	VP-2300CPE
Kablosuz Teknoloji	802.11b/g/n 300Mbps MIMO teknolojisi
Ethernet	LAN 1x 10/100Mbps adaptif RJ 45 port
Reset Butonu	Destekler
Led Göstergeler	PWR, LAN Port
Anten	Dahili Çift Polarize 8dBi
Güç Kaynağı	24V / 0,5A PoE DC 12V / 1A
Ebatlar	140 x 75 x 34 mm
Ağırlık	0.15 kg
Montaj	Duvar & Direk
Çalışma İSİ	-30~55°C
Depolama İSİ	-40~70°C
Çalışma Nem Oranı	10%~90% Yoğuşmasız
Depolama Nem Oranı	5%~95% Yoğuşmasız
Frekans Aralığı	802.11b/g/n:2.4~2.4835GHz
Kanal Dağılımı	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Modülasyon Modu	802.11b: DSSS (DQPSK, DBPSK, CCK) 802.11g: OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM) 802.11n: OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM)
İletim Hızı	11b maximum 11Mbps, 11g maximum 54Mbps, 11n maximum 300Mbps  11b: $\leq -90 \pm 1.5 \text{ dBm}$ @1Mbps, $\leq -84 \pm 1.5 \text{ dBm}$ @11Mbps 11g: $\leq -86 \pm 1.5 \text{ dBm}$ @6Mbps, $\leq -69 \pm 1.5 \text{ dBm}$ @54Mbps 11n 20MHz: $\leq -85 \pm 1.5 \text{ dBm}$ @MCS0, $\leq -67 \pm 1.5 \text{ dBm}$ @MCS7 11n 40MHz: $\leq -82 \pm 1.5 \text{ dBm}$ @MCS0, $\leq -64 \pm 1.5 \text{ dBm}$ @MCS7
İletim Gücü	11b: $\geq 17 \pm 1.5 \text{ dBm}$ @11Mbps 11g: $\geq 15 \text{ dBm} \pm 1.5 \text{ dBm}$ @54Mbps 11n: $\geq 14 \text{ dBm} \pm 1.5 \text{ dBm}$ @MCS7
İletim Mesafesi	1Km

Çalışma Modu	Bridge Access Point, Bridge Client
Network Yönetimi	Point to Point, Point to Multi Points (maksimum 8 nokta desteği)
Durum	Sistem Durumu, Köprü Durumu, Arayüz Durumu
Bridge Yapılandırması	<p>Wireless mode: Bridge access point/Bridge client</p> <p>Bridge access point: bridging SSID, bridging password, wireless protocol, wireless bandwidth, wireless channel, wireless power</p> <p>Bridge client: bridging SSID, encryption method, bridging password, peer MAC address, wireless channel, wireless power</p>
Sistem Yönetimi	Sistem Hata Ayıklama, Parola Değişikliği, Yeniden Başlatma/Sıfırlama/Yükseltme

