

# VP-24P-2UPG

## 24 Port 100Mbps ve 2 Port Gigabit PoE Switch

# Videopark

### Başlıca Özellikler:

- » 24x 10/100 Mbps RJ45 PoE Port
- » 2x Gigabit Uplink Port
- » 280W Toplam Güç
- » Tek port için Max. Güç 30W
- » IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x standartlarına uygundur
- » VLAN modu, Standard modu ve Uzatma modu 250 mt Mesafe desteği



Model	VP-24P-2UPG
Ethernet	24 Port 10/100M PoE + 2 Port Gigabit Ethernet Uplink
Switching Kapasitesi	8.8Gbps
Throughput	6.54Mpps
Packet Buffer	1Mb
MAC Adres	2K
Aktarım Modu	Store and forward
MTBF	100000 hour
PoE Standart	IEEE802.3af (15.4W) / IEEE802.3at (30W)
Port Standart	IEEE802.3 (Ethernet) IEEE802.3u (Fast Ethernet) IEEE802.3ab (Gigabit Ethernet) IEEE802.3x (Flow Control)
PoE Port Çıkış	DC 44-57V
PoE Portlar	1-24 Portlar PoE Güç Çıkışı <30W
Çalışma Isısı	0~40°C
Depolama Isısı	-40~70°C
Çalışma Nem Oranı	10%~90% Yoğuşmasız
Depolama Nem Oranı	5%~95% Yoğuşmasız
Led Göstergeler	PWR, SW, 1-26 Green (Link & Data)
Güç Kaynağı	AC 100-240 V 52V / 5.76A
Max. PoE Gücü	280 W
Ebatlar	268 x 181 x 44mm
Ağırlık	1.44 kg