

VP-24PG-2UPG-2SFP

28 Port Gigabit POE Switch

Videopark

Başlıca Özellikler:

- » 24x Gigabit RJ45 PoE Port
- » 2x Gigabit Uplink Port
- » 2x Gigabit SFP Uplink Port
- » Ethernet Portları 10/100/1000Mbps self-adaptive destekler
- » PoE portu Extend modundayken, 17-24 portları PoE watchdog modunu otomatik olarak etkinleştirmek için 10Mbps'yi zorlar
- » IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x standartlarına uygundur
- » Akış kontrol yöntemi: Tam dubleks için IEEE 802.3x standardı ve yarım dubleks için Back Pressure standardı kullanılır
- » Panel gösterge LED'leri çalışma durumunu izler ve arıza analizine yardımcı olur
- » Port 1 HiPoE 60W'ı destekler



Model	VP-24PG-2UPG-2SFP
Ethernet	24 Port Gigabit PoE + 2 Port Gigabit Ethernet Uplink + 2 Port Gigabit SFP
Switching Kapasitesi	56Gbps
Throughput	41.644Mpps
Packet Buffer	3Mbit
MAC Adres	2K
Aktarım Modu	Store and forward
MTBF	100000 hour
PoE Standart	IEEE802.3af (15.4W) / IEEE802.3at (30W)
Port Standart	IEEE802.3 (Ethernet) IEEE802.3u (Fast Ethernet) IEEE802.3ab (Gigabit Ethernet) IEEE802.3x (Flow Control) IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet Fiber Standard)
PoE Port Çıkış Voltajı	DC 44-57V
PoE Portlar	Port 1 supports HiPoE 60W, Ports 2-24 PoE power output <30W
Çalışma Isısı	0~40°C
Depolama Isısı	-40~70°C
Çalışma Nem Oranı	10%~90% Yoğuşmasız
Depolama Nem Oranı	5%~95% Yoğuşmasız
Güç Kaynağı	AC 100-240 V 52V / 7.69A
Max. PoE Gücü	385 W
Ebatlar	440 x 280 x 44mm
Ağırlık	3.56 kg