

Başlıca Özellikler:

- » 24x Gigabit RJ45 Port
- » IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab standartlarına uygundur
- » Auto MDI/MDIX desteği
- » Çalışma durumunu izlemek ve arıza analizine yardımcı olmak için panel göstergeleri
- » Tek tuşla akıllı anahtar (VLAN, Varsayılan, Extend mod)
- » 1-8 portlar Qos veri önceliğini destekler
- » Döngü alarmı desteği



Model	VP-SW24G
Ethernet	24 Port Gigabit Ethernet Switch
Switching Kapasitesi	48Gbps
Throughput	35.71Mpps
Package Cache	4Mbit
MAC Adres	8K
Aktarım Modu	Store and forward
Port Standart	IEEE802.3 (Ethernet) IEEE802.3u (Fast Ethernet) IEEE802.3ab (Gigabit Ethernet) IEEE802.3x (Flow Control)
VLAN/Default/Extend Mode	VLAN (port izolasyonu): 1-22 port birbirinden izole edilmiştir ve hepsi 23-24 portla iletişim kurar; Default (varsayılan mod): Tüm portlar birbirleriyle iletişim kurar; Extend(izleme modu): 1-22 port 100Mbps hız azaltma müzakeresini destekler, 10Mbps modunda 250 metreyi destekler ve 23-24 port toplama işlevi görür;
Çalışma Isısı	0~40°C
Depolama Isısı	-40~70°C
Çalışma Nem Oranı	10%~90% Yoğuşmasız
Depolama Nem Oranı	5%~95% Yoğuşmasız
Led Göstergeler	PWR, Link, Loop, 1000M
Güç Kaynağı	AC 100-240V, 50/60Hz DC 12V 2A
Toplam Güç	15W Max.
Ebatlar	268 x 181 x 44mm
Ağırlık	1.16 kg