

XVR-108F

8 Kanal XVR

uniwiz
Powered by Uniview Tech.

Başlıca Özellikler:

- H.265/H.264 Video Formatları Desteği
- Koaksiyel Kablo Üzerinden Ses Desteği
- Koaksiyel Kablo Üzerinden Analog Kamera Yükseltilmesi Desteği
- TVI, AHD, CVI, CVBS, IP Kamera Desteği
- 8 Kanal BNC Girişi
- 1 Kanal HDMI Çıkışı, 1 Kanal VGA Çıkışı
- Koaksiyel Kablo Üzerinden Uzun İletim Mesafesi
- ONVIF ve RTSP Protokolleri Desteği



Video / Ses Giriş

Analog Kamera Girişi 8 Kanal, BNC

IP Kamera Girişi 2 Kanal (Sadece IP Kamera 10 Kanal Destekler) Her Kanal 6MP'ye Kadar

Desteklenen Analog Kamera Tipleri
AHD Kamera: 1080P@30fps, 720P@30fps
TVI Kamera: 1080P@30fps, 720P@30fps
CVI Kamera: 1080P@30fps, 720P@30fps
CVBS Kamera

Ses Sıkıştırma G.711U

Network

Gelen Band Genişliği 24 Mbps (Tüm Analog Kanal Dönüşümlerinden Sonra 40Mbps)

Giden Band Genişliği 64 Mbps

Uzak Kullanıcı 128

Network Protokol TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP

Browser Windows için IE10/11

Video / Ses Çıkış

HDMI Çıkışı 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz

VGA Çıkışı 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz

Kayıt İzleme HD: 8 Kanal, SD: 8 Kanal

Canlı İzleme HDMI/VGA: 1/4/6/8/9/16

Encoding

Kayıt Çözünürlüğü 1080P Lite/720P/D1

Frame Hızı Main Stream: 1080P Lite@15fps, 720P@15fps - Sub Stream: D1@12fps, D1@15fps

Ses Örnekleme Hızı 8KHz, 16 Bit Her Kanal

Ses Bit Hızı 64 Kbps Her Kanal

Decoding

Kapasite Analog: 8x 1080P Lite@15fps, 8x 720P@15fps
IP: 1x 6MP@20fps, 2x 1080P@30fps

Snapshot

Snapshot 8-Kanal 704x576 Çözünürlüğe Kadar

Hard Disk

HDD Desteği 1x HDD

Disk Kapasitesi 6 TB Sata HDD

Alarm

Genel Alarm Analog Kamera: Hareket Algılama
IP Kamera: Hareket Algılama

Uyarı Alarmı IP Çakışması, Ağ Bağlantısı Kesildi, Disk Çevrimdışı, Disk Anormal, Yasa Dışı Erişim, Kayıt Anormal, Alan Tüküyor, Alan Tükendi

Harici Arayüzler

Network Port 1 RJ-45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface

USB Girişi 2x USB2.0

Genel

Güç Kaynağı 12V DC

Güç Tüketimi ≤10 W

Çalışma Sıcaklığı -10°C ~ + 55°C

Nem Oranı ≤ 90% RH (Yoğuşmasız)

Ebatlar 190mm × 202mm × 42mm

Ağırlık ≤0.6kg (HDD Hariç)

Ebatlar:

