

# XVR-116F

## 16 Kanal XVR

uniwiz  
Powered by Uniview Tech.

### Başlıca Özellikler:

- H.265/H.264 Video Formatları Desteği
- Koaksiyel Kablo Üzerinden Ses Desteği
- Koaksiyel Kablo Üzerinden Analog Kamera Yükseltilmesi Desteği
- TVI, AHD, CVI, CVBS, IP Kamera Desteği
- 16 Kanal BNC Girişi
- 1 Kanal HDMI Çıkışı, 1 Kanal VGA Çıkışı
- Koaksiyel Kablo Üzerinden Uzun İletim Mesafesi
- ONVIF ve RTSP Protokolleri Desteği



### Video / Ses Giriş

Analog Kamera Girişi 16 Kanal, BNC

IP Kamera Girişi 2 Kanal

Desteklenen Analog Kamera Tipleri  
AHD Kamera: 1080P@30fps, 720P@30fps  
TVI Kamera: 1080P@30fps, 720P@30fps  
CVI Kamera: 1080P@30fps, 720P@30fps  
CVBS Kamera

Ses Sıkıştırma G.711U

### Network

Gelen Band Genişliği 24 Mbps (Tüm Analog Kanal Dönüşümlerinden Sonra 56Mbps)

Giden Band Genişliği 64 Mbps

Uzak Kullanıcı 128

Network Protokol TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP

Browser Windows için IE10/11

### Video / Ses Çıkış

HDMI Çıkışı 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz

VGA Çıkışı 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz

Canlı İzleme HDMI/VGA: 1/4/6/8/9/25

### Encoding

Kayıt Çözünürlüğü 1080P Lite/720P/D1

Frame Hızı Main Stream: 1080P Lite@12fps - Sub Stream: D1@12fps

Ses Örnekleme Hızı 8KHz, 16 Bit Her Kanal

Ses Bit Hızı 64 Kbps Her Kanal

## Decoding

Kapasite Analog: 16x 1080P Lite@12, 16x 720P@15  
IP: 1 x 8MP@30, 2 x 4MP@30, 4 x 1080P@30, 8 x 720P@30, 16 x D1@30

## Snapshot

Snapshot 16-Kanal 704x576 Çözünürlüğe Kadar

## Hard Disk

HDD Desteği 1x HDD

Disk Kapasitesi 6 TB Sata HDD

## Alarm

Genel Alarm Analog Kamera: Hareket Algılama  
IP Kamera: Hareket Algılama

Uyarı Alarmı IP Çakışması, Ağ Bağlantısı Kesildi, Disk Çevrimdışı, Disk Anormal, Yasa Dışı Erişim, Kayıt Anormal, Alan Tüküyor, Alan Tükendi

## Harici Arayüzler

Network Port 1 RJ-45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface

USB Girişi 2x USB2.0

## Genel

Güç Kaynağı 12V DC / 1.5 A

Güç Tüketimi ≤ 10W

Çalışma Sıcaklığı -10°C ~ + 55°C

Nem Oranı ≤ 90% RH (Yoğuşmasız)

Ebatlar 253mm × 212mm × 42mm

Ağırlık ≤ 0.85 kg (HDD Hariç)

## Ebatlar:

