

XVR302-32Q3

32 Kanal XVR

UNIWIZ
Powered by Uniview Tech.

Başlıca Özellikler:

- H.265/H.264 Video Formatları Desteği
- Koaksiyel Kablo Üzerinden Ses Desteği (UNV CVI Kamera)
- TVI, AHD, CVI, CVBS, IP Kamera Desteği
- 32 Kanal BNC Girişi
- 1 Kanal 4K HDMI Çıkışı, 1 Kanal VGA Çıkışı, 1 Kanal CVBS Çıkışı
- Koaksiyel Kablo Üzerinden Uzun İletim Mesafesi
- ONVIF ve RTSP Protokolleri Desteği



Video / Ses Giriş

Analog Kamera Girişi 32 Kanal, BNC

IP Kamera Girişi 4 Kanal

Max. IP Kamera Girişi 36 Kanal

Desteklenen Analog Kamera Tipleri
AHD Kamera: 8MP@15fps, 5MP@20fps, 4MP@30fps, 1080P@30fps, 720P@30fps
TVI Kamera: 8MP@15fps, 5MP@20fps, 4MP@30fps, 1080P@30fps, 720P@30fps
CVI Kamera: 8MP@15fps, 5MP@25fps, 4MP@30fps, 1080P@30fps, 720P@30fps
CVBS Kamera

BNC Ses Girişi 32 Kanal

RCA Ses Girişi 1 Kanal

Video / Ses Çıkış

HDMI Çıkışı 4K (3840x2160)/30 Hz, 1920x1080/60 Hz, 1920x1080/50 Hz, 1600x1200/60 Hz, 1280x1024/60 Hz, 1280x720/60 Hz, 1024x768/60 Hz

VGA Çıkışı 1920x1080/60 Hz, 1920x1080/50 Hz, 1600x1200/60 Hz, 1280x1024/60 Hz, 1280x720/60 Hz, 1024x768/60 Hz

BNC Video Çıkışı 1 Kanal

RCA Ses Çıkışı 1 Kanal

Canlı İzleme HDMI/VGA: 1/4/6/8/9/25/36

Encoding

Kayıt Çözünürlüğü 8MP Lite/5MP Lite/4MP Lite/1080P/720P/D1

Frame Hızı
Main stream: 8MP Lite@8fps Sub stream: D1@8fps
Main stream: 5MP Lite@12fps Sub stream: D1@12fps
Main stream: 4MP Lite@15fps Sub stream: D1@15fps
Main stream: 1080P@15fps Sub stream: D1@15fps
Main stream: 720P@30fps Sub stream: D1@30fps

Ses Örnekleme Hızı 8KHz, 16 Bit Her Kanal

Ses Bit Hızı 64 Kbps Her Kanal

Decoding

Kapasite Analog: 16x8MP Lite@8, 16x5MP Lite@12, 16x4MP Lite@15, 16x1080P@15, 16x720@30
IP: 2x8MP@30, 4x4MP@30, 8x1080P@30, 16x720P@30

Yerelde Eş Zamanlı
Oynatma Sayısı 16 Kanal

Koaksiyel Kablo

Koaksiyel Kablo
Üzerinden Ses 32-Kanal, Tek Yönlü Ses (Sadece Uniview CVI Protokollü Kameralar İçin)

Çift Yönlü İletişim

Çift Yönlü İletişim 1-Kanal, RCA (Ses Girişi ve Çıkışı Kullanarak)

Snapshot

Snapshot Schedule/FTP/Event snapshot:32 Kanal snapshot, 704x576 Çözünürlük

Network

Gelen Band Genişliği 80 Mbps (Tüm Analog Kanal Dönüşümlerinden Sonra 144Mbps)

Giden Band Genişliği 160 Mbps

Uzak Kullanıcı 128

Network Protokol TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP, NTP

Browser IE10, IE11, Chrome 45+, Edge 79+, Firefox 52+

Alarm

Genel Alarm Analog Kamera: Hareket Algılama
IP Kamera: Hareket Algılama

Uyarı Alarmı IP Çakışması, Ağ Bağlantısı Kesildi, Disk Çevrimdışı, Disk Anormal, Yasa Dışı Erişim, Kayıt Anormal,
HardDisk Dolu, Kayıt/Snapshot Anormal

Hard Disk

HDD Desteği 2x HDD

Disk Kapasitesi Her HDD için 16 TB'a kadar (Maksimum HDD kapasitesi ortam sıcaklığına göre değişir)

Harici Arayüzler

Network Port 1 RJ-45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet Interface

USB Girişi 1x USB2.0, 1x USB3.0

RS 485 1

Alarm Giriş/Çıkış 4/1

Genel

Güç Kaynağı 12V DC / 5 A

Güç Tüketimi ≤ 38W

Çalışma Sıcaklığı -10°C ~ + 55°C

Nem Oranı ≤ 90% RH (Yoğuşmasız)

Ebatlar 380mm × 326mm × 53mm

Ağırlık ≤2.6 kg

