

AVerFire

EN-54 SERTİFİKALI KABLOLU & KABLOSUZ YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ



- 1/2/4 Loop Adresli Yangın Alarm Panelleri
- 4/8 Zone Konvansiyonel Yangın Alarm Panelleri
- Adresli & Konvansiyonel Dedektörler
- Adresli & Konvansiyonel Butonlar
- Adresli & Konvansiyonel Sirenler
- Adresli & Konvansiyonel Kablosuz Ürünler














Programlama Yazılımı








- Offline proje oluşturabilme
- Proje kayıt etme ve düzenleyebilme
- Grafikselsel arayüz görünümü
- Senaryo oluşturma (sürükle bırak özelliği)
- Olay hafızası görüntüleme ve yedek alma
- Tek panel veya network sisteminin yapılandırması
- Firma/Bayi iletişim ekranı ve logo yükleme

Lisanslı Grafik İzleme Yazılımı

Uçtan Uca Network Edilebilir Esnek Yapı ve Sınırsız Kullanıcı Desteği














Yangın algılama sistemlerindeki yangın, uyarı ve hata olaylarının grafikselsel olarak izlenmesini, panele komut gönderilmesini ve panelin ayarlarının yapılandırılmasını sağlar.

Marka Model	Ürün	Ürün Açıklama	Fiyat
AVerFire AF-104P		Tam İzlenebilir 4 Bölge Kapasitesi EN 54-2 ve EN 54-4 Sertifikasına Uyumludur Her Bölgeye En Fazla 32 Adet AVerFire Konvansiyonel Yangın Dedektörü Desteği Kullanıcı Dostu, Kolay Yönetilebilir Gösterge Paneli Akü Ömrünü Uzatın Akıllı Şarj Sistemi Tek Kişi ile Yapılabilen Yürüme Testi Fonksiyonu Yetki Seviyesini Belirleyen Anahtarlı Sistem, Anahtarlama (SMPS) Güç Kaynağı 2 Adet 500 mA Siren Çıkışı (Max. 50 Adet AF-1040KFS)	235 \$
AVerFire AF-108P		Tam İzlenebilir 8 Bölge Kapasitesi EN 54-2 ve EN 54-4 Sertifikasına Uyumludur Her Bölgeye En Fazla 32 Adet AVerFire Konvansiyonel Yangın Dedektörü Desteği Kullanıcı Dostu, Kolay Yönetilebilir Gösterge Paneli Akü Ömrünü Uzatın Akıllı Şarj Sistemi Tek Kişi ile Yapılabilen Yürüme Testi Fonksiyonu Yetki Seviyesini Belirleyen Anahtarlı Sistem, Anahtarlama (SMPS) Güç Kaynağı 2 Adet 500 mA Siren Çıkışı (Max. 50 Adet AF-1040KFS)	267 \$
AVerFire AF-201D		Konvansiyonel Optik Duman Dedektörü EN 54-7 Sertifikasına Uyumludur Yanlış Alarmları Elemine Edecek Özel Yazılım Algoritmaları Bulunduğu Ortamı Sürekli Örnekleyerek Hatalı Alarmları Önleyen Adaptif Koruma 360° Görüş İmkani Sağlamak Amacıyla 2 Adet Led Gösterge Hata ve Alarm Durumlarını Ayrı Ayrı Göstermek Amacıyla 2 Ayrı Renkli Led (Mavi/Kırmızı) Her Marka Konvansiyonel Yangın Paneli ile Uyumludur	20 \$
AVerFire AF-202I		Konvansiyonel Isı Dedektörü EN 54-5 Sertifikasına Uyumludur Daha Hassas ve Doğru Sıcaklık Ölçümü Sağlamak Amaçlı 2 Adet NTC Tasarımı A2S Sınıfına Sahip 55°C' de Alarm Verme Özelliği 360° Görüş İmkani Sağlamak Amacıyla 2 Adet Led Gösterge Hata ve Alarm Durumlarını Ayrı Ayrı Göstermek Amacıyla 2 Ayrı Renkli Led (Mavi/Kırmızı) Her Marka Konvansiyonel Yangın Paneli ile Uyumludur	20 \$
AVerFire AF-203DI		Konvansiyonel Optik Duman + Isı Dedektörü (Kombine) EN 54-5 ve EN 54-7 Sertifikasına Uyumludur Daha Hassas ve Doğru Sıcaklık Ölçümü Sağlamak Amaçlı 2 Adet NTC Tasarımı A2S Sınıfına Sahip 55°C' de Alarm Verme Özelliği 360° Görüş İmkani Sağlamak Amacıyla 2 Adet Led Gösterge Hata ve Alarm Durumlarını Ayrı Ayrı Göstermek Amacıyla 2 Ayrı Renkli Led (Mavi/Kırmızı) Her Marka Konvansiyonel Yangın Paneli ile Uyumludur	21 \$
AVerFire AF-209D12V		Röleli Optik Duman Dedektörü (Hırsız Alarm Panelleri İçin) EN 54-7 Sertifikasına Uyumludur N.C. Kuru Kontak Alarm Çıkışı, Kirlilik Uyarısı Verebilme Yanlış Alarmları Elemine Edecek Özel Yazılım Algoritmaları 360° Görüş İmkani Sağlamak Amacıyla 2 Adet Led Gösterge	26 \$
AVerFire AF-1020DT		Universal Dedektör Tabanı Tüm AVerFire Dedektörleri ile Uyumluluk Temassızlığı Önleyen Geçmeli Kontak Yapısı	3,29 \$
AVerFire AF-206B		Konvansiyonel Yangın İhbar Butonu EN 54-11 Sertifikasına Uyumludur Tekrar Kurulabilir, N.C./N.O. Seçilebilir, Sıva Altı ve Sıva Üstü Montaja Uygun Şeffaf Koruma Kapağı Takılabilir, Kapak Mühürlenilebilir Her Marka Konvansiyonel Yangın Paneli ile Uyumludur	15 \$
AVerFire AF-1040KFS		Konvansiyonel Flaşörlü Yangın Alarm Sireni, Kırmızı EN 54-3 ve EN 54-23 Sertifikasına Uyumludur 100 dB Yüksek Ses Seviyesi, Geniş Açılı 7 Adet Parlak LED, IP 21C Koruma Sınıfı Kırmızı, Şeffaf UI 94 Yanmazlık Özelliğine Sahip Polikarbonat Plastik Kasa Sızdırmaz Contalı Piezzo, Her Marka Konvansiyonel Yangın Paneli ile Uyumludur	29 \$
AVerFire AF-208S		Konvansiyonel Flaşörlü Harici Yangın Alarm Sireni, Kırmızı 115 dB Yüksek Ses Seviyesi, 6 Adet Ultra Parlak LED, IP 65 Koruma Sınıfı Kırmızı, Şeffaf UI 94 Yanmazlık Özelliğine Sahip Polikarbonat Plastik Kasa Her Marka Konvansiyonel Yangın Paneli ile Uyumludur	60 \$
tna TX-7130		Konvansiyonel Beam Dedektör EN 54-12 Sertifikasına Uyumludur, LPCB Onaylıdır Dijital Rehber Ekran ve Lazer Işını İşaretleme ile Oluşturulmuş Sorunsuz Hizalama Dahili Mikro İşlemci, Yangın ve Arıza Röle Çıkışları, Reflektör Ayna Dahil Her Marka Konvansiyonel Yangın Paneli ile Uyumludur	437 \$

Marka Model	Ürün	Ürün Açıklama	Fiyat
AVerFire AF-1240P		1 Loop Akıllı Adresli Yangın İhbar Paneli EN 54-2 ve EN 54-4 Sertifikasına Uyumludur 240 Adet Adreslenebilir Cihaz Desteği AF-1002L Loop Kartı ile 2 Loop'a Genişleyebilme Dahili TCP-IP Bağlantısı ile Panelin Tüm Ayarlarına Erişim 240x64 Geniş LCD Ekran, Tuş Takımı ve PC ile Yapılandırma Çevre Birimleri Bağlantısı İçin RS 485 Portu 2 Adet Konvansiyonel Siren Çıkışı (2 Nolu Çıkış Programlanabilir) Çevrim Başına 2,5 Km'ye Varan Kablo Mesafesi 385 x 380 x 130 mm	1.045 \$
AVerFire AF-2480P		2 Loop Akıllı Adresli Yangın İhbar Paneli EN 54-2 ve EN 54-4 Sertifikasına Uyumludur Loop Başına 240 Adet, Toplamda 480 Adet Adreslenebilir Cihaz Desteği Dahili TCP-IP Bağlantısı ile Panelin Tüm Ayarlarına Erişim 240x64 Geniş LCD Ekran Tuş Takımı ve PC ile Yapılandırma Çevre Birimleri Bağlantısı İçin RS 485 Portu 2 Adet Konvansiyonel Siren Çıkışı (2 Nolu Çıkış Programlanabilir) Çevrim Başına 2,5 Km'ye Varan Kablo Mesafesi 385 x 380 x 130 mm	1.225 \$
AVerFire AF-4508P		4 Loop Akıllı Adresli Yangın İhbar Paneli EN 54-2 ve EN 54-4 Sertifikasına Uyumludur Loop Başına 127 Adet, Toplamda 508 Adet Adreslenebilir Cihaz Desteği Dahili TCP-IP Bağlantısı ile Panelin Tüm Ayarlarına Erişim 240x64 Geniş LCD Ekran Tuş Takımı ve PC ile Yapılandırma Çevre Birimleri Bağlantısı İçin RS 485 Portu 2 Adet Konvansiyonel Siren Çıkışı (2 Nolu Çıkış Programlanabilir) Çevrim Başına 2,5 Km'ye Varan Kablo Mesafesi 385 x 380 x 130 mm	1.850 \$
AVerFire AF-1000T		Akıllı Adresli Tekrarlama Paneli Kolay Okunabilir, 240x64 Geniş LCD Grafik Ekran Alarm, Hata ve Uyarıların Kolayca Görülmesini Sağlayan Kullanıcı Dostu Arayüz Ana Panel ile Kolay Bağlantı İmkânı RS 485 Haberleşme Yapısı Sayesinde Panel ile Gerçek Zamanlı Stabil İletişim Ana Panel ile 1 Km'ye Varan Kablo Bağlantı Mesafesi Sağlam Gövde Yapısı, Şık Tasarım	581 \$
AVerFire AF-1001N		Network Modülü RS 485 Seri İletişim Yöntemi ve 230.400bps Veri İletişim Hızı Peer to Peer İletişim Ağı Özelliği ile Tüm Panellere Eş Düzeyde Erişim Hakkı ve Komut Gönderme İmkânı En Fazla 16 Panele Kadar Network Bağlantısı Hatta Bağlandığı Anda Ayar Gerektirmeksizin 20 sn içinde İletişime Dahil Olma Network Edilmiş Tüm Panelleri Herhangi Bir Panel Üzerinden İzleyebilme İmkânı Arıza Durumunda Giriş/Çıkış Bağlantılarını Bypass Ederek Network Hat Sürekliliği	175 \$
AVerFire AF-1002L		1 Loop Genişleme Kartı (Yalnızca AF-1240P Modeli İçin Kullanılır) Çevrim Başına 240 Uç Birim Kapasitesi Dahili Kısa Devre Koruma Özelliği Class A ve Class B Bağlantı Desteği Çevrim Kartı Adresi İçin Switch Yapısı Panelden veya PC Yazılımından Yapılandırma Haberleşme Yönünü ve Hatasını Gösteren Durum Gösterge Ledleri Ana Kart Üzerinden Soket ve Şase Bağlantısı Yapılarak Kolay Montaj İmkânı Yüksek EMI/EMC Performans	237 \$
AVerFire AF-1003A		Adresleme Modülü Tüm Adresli Cihazlara Ayrıca Bir Kablo Seti veya Araç Gerektirmeden Bağlantı Özel Terminal Ucu ile Yön Fark Etmeksizin Tüm Cihazlara Takılıp Programlama Tek El ile Hızlı ve Kolay Programlama "Akılda Tut" Özelliği ile Son Adresi Hafızasında Tutarak Çift Adres Hatalarını Önleme "Akıllı Bekleme Süresi" Sayesinde Kullanılmadığında Bekleme Moduna Geçerek Daha Uzun PİL Ömrü Sağlama Adres Yazma-Okuma, Mevcut Adresleri Değiştirme, Versiyon Okuma, Seri Numarası ve Üretim Tarihi Okuma, Duman Dedektörü Kirlilik Seviyesi Gösterimi	288 \$

ADRESLİ YANGIN ALARM SİSTEMLERİ

"Türkiye'nin Güvenlik Çözümü"

Marka Model	Ürün	Ürün Açıklama	Fiyat
AVerFire AF-1010D AF-1010İD		Adreslenebilir Optik Duman Dedektörü (AF-1010İD Dahili Kısa Devre İzolatörlü) EN 54-7 ve EN 54-17 Sertifikasına Uyumludur, Ayarlanabilir 3 Farklı Algılama Hassasiyeti Yanlış Alarmları Elemine Edecek Özel Yazılım Algoritmaları 360° Görüş İmkanı Sağlamak Amacıyla 2 Adet Led Gösterge	30 \$
		Hata ve Alarm Durumlarını Ayır Ayır Göstermek Amacıyla 2 Ayır Renkli Led (Mavi/Kırmızı)	35 \$
AVerFire AF-1011S AF-1011İS		Adreslenebilir Isı Dedektörü (55°C) (AF-1011İS Dahili Kısa Devre İzolatörlü) EN 54-5 ve EN 54-17 Sertifikasına Uyumludur Yanlış Alarmları Elemine Edecek Özel Yazılım Algoritmaları	30 \$
		Daha Hassas ve Doğru Sıcaklık Ölçümü Sağlamak Amaçlı 2 Adet NTC Tasarımı 360° Görüş İmkanı Sağlamak Amacıyla 2 Adet Led Gösterge Hata ve Alarm Durumlarını Ayır Ayır Göstermek Amacıyla 2 Ayır Renkli Led (Mavi/Kırmızı)	36 \$
AVerFire AF-1012K AF-1012İK		Adreslenebilir Optik+Isı Dedektörü (Multisensör) (AF-1012İK Dahili Kısa Devre İzolatörlü) EN 54-5, EN 54-7 ve EN 54-17 Sertifikasına Uyumludur Yanlış Alarmları Elemine Edecek Özel Yazılım Algoritmaları	32 \$
		Ayarlanabilir 3 Farklı Algılama Hassasiyet Seçeneği 360° Görüş İmkanı Sağlamak Amacıyla 2 Adet Led Gösterge Hata ve Alarm Durumlarını Ayır Ayır Göstermek Amacıyla 2 Ayır Renkli Led (Mavi/Kırmızı)	39 \$
AVerFire AF-1020DT		Universal Dedektör Tabanı Tüm AVerFire Dedektörleri ile Uyumluluk Temassızlığı Önleyen Geçmeli Kontak Yapısı	3,29 \$
AVerFire AF-1022İT		İzolatörlü Taban 360°C Görülebilir LED Aydınlatma Kısa Devre Durumlarında Sarı Renk LED	21,2 \$
AVerFire AF-1023FİT		Buzzer, Flaşör ve İzolatörlü Taban 75 dB Ses Seviyesi, 360°C Görülebilir LED Aydınlatma Alarm Durumlarında Kırmızı, Kısa Devre Durumlarında Sarı Renk LED	48 \$
AVerFire AF-1021DE		Yangın Dedektörleri İçin Adres Bilgisi Etiket Aparatı	1 \$
AVerFire AF-1013G		Adreslenebilir Doğalgaz Dedektörü (Harici Besleme) 12-24 V Harici Besleme İhtiyacı 85 dB Dahili Buzzer Görsel Uyarı İçin Kırmızı/Sarı/Yeşil Renkli LED Göstergeler	46,6 \$
AVerFire AF-1041FS		Adreslenebilir Flaşörlü ve Dahili İzolatörlü Yangın Alarm Sireni, Kırmızı EN 54-3, EN 54-23 ve EN 54-17 Sertifikasına Uyumludur 100 dB Yüksek Ses Seviyesi, Geniş Açılı 7 Adet Parlak LED IP 21C Koruma Sınıfı, Sızdırmaz Contalı Piezzo Kırmızı, Şeffaf UI 94 Yanmazlık Özelliğine Sahip Polikarbonat Plastik Kasa	56 \$
AVerFire AF-1014B		Adreslenebilir Dahili İzolatörlü Yangın Alarm Butonu EN 54-11 ve EN 54-17 Sertifikasına Uyumludur Sıva Altı ve Sıva Üstü Montaja Uygunluk Dahili Kısa Devre İzolatör, Opsiyonel Olarak Şeffaf Koruma Kapağı	35 \$
AVerFire AF-1022BK		Yangın Alarm Butonları İçin Şeffaf Koruma Kapağı	2,80 \$
AVerFire AF-1031İL		Paralel İhbar LED Gösterge	8 \$
AVerFire AF-1033GM		Adreslenebilir Dahili İzolatörlü Kuru Kontak Giriş Modülü (Tek Giriş) Ayarlanabilir N.O. / N.C. Kontak İzleme	44 \$
AVerFire AF-1034GÇM		Adreslenebilir Dahili İzolatörlü Kuru Kontak Giriş / Çıkış Modülü Tek Giriş, Paralel 2 Kuru Kontak Çıkışı	66 \$
AVerFire AF-1032ZM		Adreslenebilir Dahili İzolatörlü Konvansiyonel Bölge ve Siren Modülü Bölge Başına 32 Dedektör ve Sınırsız Buton Siren Çıkışı, Bölgesel Alarm, Genel Alarm, Hata Durumlarında Aktif Edilebilir Güç, Haberleşme, Alarm ve Kısa Devre Olmak Üzere 4 Adet LED Gösterge	80 \$